

Mesure et connectivité

11023386

Modem Wi-Fi AldesConnect® Box

AldesConnect® Box est un modem de connectivité qui permet de piloter à distance les solutions de ventilation, de chauffe-eau thermodynamique et de pompe à chaleur via l'application mobile AldesConnect®.



Modem Wi-Fi AldesConnect® Box

PLUS PRODUIT

- Plug & play, le modem AldesConnect® Box se branche sur le port USB du produit ALDES (sauf EasyHOME PureAIR).
- Prise en main est simple et intuitive grâce à l'application mobile AldesConnect® qui accompagne l'utilisateur dans chaque étape.

Principes de fonctionnement

L'AldesConnect® Box est un modem Wi-Fi relié par câble aux produits de ventilation ou de confort thermique ALDES permettant leur pilotage à distance via l'application AldesConnect®. Le modem se connecte au réseau Wi-Fi 2.4 GHz du logement.

Description produit

AldesConnect® Box est l'accessoire universelle ALDES pour connecter les solutions de ventilation double flux InspirAIR®, de simple flux EasyHOME PureAIR, de chauffe-eau thermodynamiques T.Flow® et de pompes à chaleur T.One®. Il permet de les contrôler et piloter via l'application AldesConnect®, disponible sur Android et IOS.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre

- Raccorder AldesConnect® Box sur le produit Aldes en USB (câble fourni) ou en filaire Ibus (non fourni : câble 2 x 0,75 mm²),
- En Ibus : dévisser le cache de l'AldesConnect® Box pour débrancher le câble USB et y connecter le fil (se reporter à la notice de votre produit pour connaître l'emplacement de la prise Ibus),
- Coller les 2 aimants à l'arrière de la box (fournis avec le produit) ou visser la Box sur le mur ou le placard recevant le produit.
- Durant l'appairage: le réseau Wi-fi doit être sur la fréquence 2.4 GHz uniquement (voir paramétrage de votre box Internet). Se référer au manuel d'installation ou à la FAQ.

Argumentaire référence

Solution pour les logements connectés

- AldesConnect® Box est un modem domotique Wi-Fi qui permet de connecter les produits de purification d'air et de confort thermique à l'Application : smart-phone AldesConnect® (disponible sur iOS et Android).
- AldesConnect® Box se branche directement sur le produit via une connexion USB ou un branchement en iBus et peut être livré en accessoire.
- AldesConnect® Box permet de se connecter à la box internet Wi-Fi de la maison pour piloter à distance son chauffage, sa ventilation, ou son ballon ECS.
- Les modèles compatibles sont les suivants : - les purificateurs d'air : InspirAIR® Side & Top, EasyHOME PureAIR Connect & Premium, - les chauffe-eaux thermodynamiques : T.Flow® Hygro+, T.Flow® Nano, - les pompes à chaleur air/air T.One® AIR et triple service T.One® AquaAIR.

Caractéristiques principales

- AldesConnect® Box est raccordé aux produits ALDES par USB (ou en filaire pour EasyHOME PureAIR).
- Il se connecte à Internet via le réseau Wi-Fi 2.4 GHz du logement.
- L'application AldesConnect® est disponible sur les smartphones Android et iOS.

Mesure et connectivité

11023386

Modem Wi-Fi AldesConnect® Box

Caractéristiques complémentaires

- 2 leds de fonctionnement permettent d'informer de l'état de la connexion (voyant données et voyant Wi-Fi)
- Voyant données
 - bleu flash : transfert de donnée en cours.
- Voyant Wi-Fi
 - rouge fixe : mise sous tension, démarrage du modem en cours.
 - bleu clignotant : prêt pour appairage, recherche de réseau Wi-Fi.
 - vert clignotant : connecté au réseau Wi-Fi mais pas au serveur ALDES.
 - vert fixe : connecté au serveur ALDES, prêt à recevoir les ordres.
 - violet/rose clignotant : mise à jour de l'Aldes connect box en cours.
 - blanc clignotant : mise à jour de votre produit ALDES connecté au modem AldesConnect® Box.
 - orange clignotant : Recherche du réseau wifi en cours et tentative de connexion.
 - rouge clignotant : connexion impossible au réseau Wi-Fi.

Composition des kits

- 1 modem AldesConnect® Box
- 2 aimants et 2 vis de fixation (au choix)
- 1 notice d'installation
- App AldesConnect® disponible sur App Store (iOS) et Play Store (Android)

Données générales

Références	Matière de l'isolant
11023386	-

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)
11023386	170	50	28