WFAE
Window

DC Inverter
Froid seul

R32

A

WFAE RC
incluse

LE ⊕ « DÉVELOPPEMENT DURABLE »
> Fluide écologique R32, basse consommation d'énergie.

LE ⊕ « UTILISATEUR »
> Idéal pour les constructions modulaires.

LE ⊕ « INSTALLATEUR »
> Facilité d'installation.

LE ⊕ « TECHNOLOGIE »
> Technologie Inverter.

DONNÉES TECHNIQUES

UNITÉ INTÉRIEURE		WFAE-025C-09M25	WFAE-035C-09M25
Code		**7MB050001**	**7MB050002**
Phase		*Monophasé*	*Monophasé*
REFROIDISSEMENT			
Puissance nominale	kW	2,75	3,70
Pdesignc	kW	2,75	3,70
Puissance absorbée nominale	kW	0,81	1,09
SEER/Classe énergétique		5,10/A	5,10/A
Limites de fonctionnement	°C	18°/43° Bulbe sec	
UNITÉ INTÉRIEURE			
Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV)	dB(A)	45/47/49	45/47/49
Débit d'air (PV/MV/GV)	m³/h	310/350/380	400/450/490
Déshumidification	l/h	1,00	1,20
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	560x375x710	660x428x700
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	623x425x806	739x515x793
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	34/36,7	46/50
ALIMENTATION			
Phase/Tension/Fréquence		1P/230V/50Hz	1P/230V/50Hz
Côté d'alimentation		Intérieur	Intérieur
Câble d'alimentation	mm²	3x1,0	3x1,5
Protection électrique (courbe D)	A	10	10
LIAISONS FRIGORIFIQUES			
Réfrigérant/PRP		**R32/675**	**R32/675**
Charge	kg	0,51	0,63

Voir dessins techniques page 165

✚ PRODUITS

- Télécommande WFAE RC incluse
- Solution monobloc
- Pas de manipulation de fluide

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE

MODE NUIT

RESTART
REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE

FONCTIONS INSTALLATEURS

AUTO-DIAGNOSTIC

Monobloc