

Gaines de puisage et conduits de ventilation isolé

PHONI-ALU

Conduit de ventilation et conditionnement d'air double paroi. Isolant phonique et thermique. Classement au feu : M0 int. / M1 ext.

Produit	Référence	Ø 80 int. Ø 130 ext.	Ø 100 int. Ø 150 ext.	Ø 125 int. Ø 175 ext.	Ø 150 int. Ø 200 ext.	Ø 160 int. Ø 210 ext.	Ø 200 int. Ø 250 ext.
	En carton standard de 1,20 m contenant 10 m utiles	PHW... 10M M0M1	51 080 121	51 102 121	51 127 121	51 150 121	51 160 121
	LES 10 M UTILES	115,54	147,35	167,36	206,39	219,42	237,69

FLEXALU THERMIQUE

Conduit de ventilation et conditionnement d'air double paroi. Aluminium / isolant laine de verre 25 mm / Aluminium.

Produit	Référence	Ø 100 int. Ø 135 ext.	Ø 125 int. Ø 160 ext.	Ø 160 int. Ø 196 ext.	Ø 200 int. Ø 235 ext.
	Élément de 3 m	CVTH...3,0M	51 102 099	51 127 099	51 160 099
	Élément de 6 m	CVTH...6,0M	51 102 102	51 127 102	51 160 102
	Élément de 10 m	CVTH...10,0M	51 102 105	51 127 105	51 160 105
	LE MÈTRE	31,91	37,11	45,84	50,71

FLEXALU ACOUSTIQUE

Conduit de ventilation et conditionnement d'air double paroi. Aluminium perforé / isolant laine de verre 25 mm / Aluminium.

Produit	Référence	Ø 80 int. Ø 115 ext.	Ø 100 int. Ø 135 ext.	Ø 125 int. Ø 160 ext.	Ø 160 int. Ø 196 ext.	Ø 200 int. Ø 235 ext.
	Élément de 3 m	CVAC...3,0M	51 080 098	51 102 098	51 127 098	51 160 098
	Élément de 6 m	CVAC...6,0M	51 080 101	51 102 101	51 127 101	51 160 101
	Élément de 10 m	CVAC...10,0M	51 080 100	51 102 100	51 127 100	51 160 100
	LE MÈTRE	35,75	35,75	42,29	49,50	54,58

Conduits flexibles de ventilation

KITALU SPÉCIAL VENTILATION

Conduit flexible (simple paroi alu extensible, emballé). Les flexibles extensibles Alu sont emballés individuellement sous film plastique.

Produit	Référence	Ø 80 int.	Ø 100 int.	Ø 125 int.	Ø 150 int.	Ø 160 int.
	1,5 m (de 0,45 à 1,5 m)	KITALU ...V 1,5	51 080 090	51 100 090	51 125 090	51 150 090
	3 m (de 0,75 à 3 m)	KITALU ...V 3,0	51 080 091	51 100 091	51 125 091	51 150 091
	5 m (de 1 à 5 m)	KITALU ...V 5,0	51 080 092	51 100 092	51 125 092	51 150 092
			13,49	13,49	17,27	20,38
			26,94	26,94	34,51	40,86
			44,91	44,91	57,50	68,00
					71,43	

FLEXALU

Conduit de ventilation et conditionnement d'air simple paroi.

Produit	Référence	Ø 80 int.	Ø 100 int.	Ø 125 int.	Ø 150 int.	Ø 160 int.
	FLXNA ...-U	51 080 704	51 102 704	51 127 704	51 150 704	51 160 704
	Le mètre	LONGUEUR	50 m	50 m	50 m	40 m
		11,11	11,11	13,72	15,63	17,56

VENTIL-ALU

Conduit de ventilation et conditionnement d'air simple paroi. Classement au feu : M0 (0,40 m compacté = 10 m étiré).

Produit	Référence	Ø 80 int.	Ø 100 int.	Ø 125 int.	Ø 150 int.	Ø 160 int.
	Les 10 m. utiles	VTW... 10M M0	51 080 103	51 102 103	51 127 103	51 150 103
			51,92	51,92	65,30	77,86
					84,92	