


# Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale



## Utilisation

- · Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour lavabos avec une épaisseur de matériau de 15–20 mm au niveau de la bonde
- Pour le montage gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place de lavabos

## Caractéristiques

• Qualité contrôlée selon EN 274-3

- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- · Bonde obturable
- · Actionnement par tringlerie à levier
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré

### Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Laiton chromé / matière synthétique / céramique sanitaire

#### Contenu de la livraison

- Bonde
- Coude de raccordement 90° en PP
- Levier de déclenchement
- · Manchette en EPDM

- Bouchon
- Siphon à tube plongeur
- Recouvrement de soupape en céramique
- Raccordement de lavabo

N° de réf.	Couleur / surface	d, ø	Débit d'évacuation	L	В	
152.051.01.1	blanc	32 mm	0.6 l/s	14.2-34.2 cm	14 cm	Nouveau
152.061.01.1	blanc	40 mm	0.6 l/s	14.2-34.2 cm	14 cm	Nouveau



Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1