


Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 28 cm, avec rallonge verticale, principe du contre-courant



Exemple d'image

Utilisation

- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale
- Pour baignoires à passage de bonde de $\varnothing$ 52 mm

Caractéristiques

- Conforme aux exigences de la norme EN 274
- Avec trop-plein et arrivée d'eau
- Jet d'eau d'entrée orientable

- Joints à double face sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Caractéristiques techniques

Bruit de conduite à 3 bars	15 dB(A)
Classe de bruit	1
Débit de remplissage à 3 bars	0.35 l/s
Capacité du trop-plein	0.6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison

- Bonde
- Siphon
- Tête de trop-plein avec arrivée
- Coude de raccordement 90° avec MasterFix, 1/2", étanchéité radiale

- Coude de raccordement 1/2", étanchéité radiale
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

A commander en supplément

- Kit de finition

N° de réf.	DN	d, $\varnothing$	Débit d'évacuation
150.705.00.6	40	40 mm	0.85 l/s

Accessoires

- Kit de finition Geberit Split d52, pour vidage de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau
- Kit de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique avec trop-plein