

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Disjoncteur 1P+N Courbe C à connexion à vis

Référence : voir tableau



Caractéristiques :

Disjoncteur 1P+N à connexion à vis haut / bas, pour protection des départs de circuits
Courbe : C
Mode de déclenchement : Magnétothermique
Nombre de pôles protégés : 1
Tension d'emploi assignée (U_e) : 230V~
Tension d'isolement assignée (U_i) : 250V
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp}) : 4000V
Courant assigné (I_n) : (voir tableau ci-dessous)
Fréquence assignée (f_n) : 50Hz
Pouvoir de coupure assigné (I_{cn} et I_{cn1}) : 3000A
Température de calibration de référence : 30°C
Classe de limitation d'énergie : 1
Température d'utilisation : -5°C à 40°C
Indice de protection mécanique (IP) : 20

Conformités :

Produits certifiés NF selon la norme EN 60898-1:2003 +A1:2004 +A11:2005 +A12:2008 +A13:2012 par le L.C.I.E. (Laboratoire Centrale des Industries de l'Electricité).
Conformes à la directive 2014/35/UE sur la base de la norme harmonisée EN 60898-1.

Préconisation de montage :

Couple serrage maxi des vis : 1.8 m.N
Montage sur rail symétrique EN60715

Votre distributeur :




ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

Fiche technique produit

Tableau de sélection :

N° article	Description article	Calibre I_n (A)	Pouvoir de coupure (A)
20002	Disjoncteur 1P+N 2A NF, cx vis haut/bas 3kA	2	3 000
20006	Disjoncteur 1P+N 6A NF, cx vis haut/bas 3kA	6	
20010	Disjoncteur 1P+N 10A NF, cx vis haut/bas 3kA	10	
20016	Disjoncteur 1P+N 16A NF, cx vis haut/bas 3kA	16	
20020	Disjoncteur 1P+N 20A NF, cx vis haut/bas 3kA	20	
20025	Disjoncteur 1P+N 25A NF, cx vis haut/bas 3kA	25	
20032	Disjoncteur 1P+N 32A NF, cx vis haut/bas 3kA	32	

Symbole électrique :



Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81