



Déclaration de performance :

Declaration of performance:

N° G-5520

Conformément au règlement UE 305/2011

Numéro de série :

/ Serial number

Référence :

/ Reference

Dénommé :

/ Called

Type de produit :

/ Product type

Usage du produit :

/ Use product

Type de combustible :

/ Fuel type

Système d'évaluation :

/ System evaluation

Nom et adresse fabricant :

/ Name and address of the manufacturer

411106

Rosnay

Poêle à bois

Appareil de chauffage

Bois en bûche jusqu'à 45cm

Système 3

GODIN S.A.

532 rue Sadi Carnot, 02120 GUISE (France)

Nom, numéro d'identification et adresse de l'organisme certifié : / Name and address of the laboratory	Centre Technique des Industries de la Fonderie – NB 1677 44 Avenue de la Division Leclerc, 92318 SÈVRES Cedex
Normes harmonisées : / Harmonized standards	EN 13240
Numéro de rapport d'essai : / Number of test reports	TD N°4826 + TD P N°4826
Date du rapport : / Date of the reports	Le 17 février 2020

Performances déclarées			
Caractéristiques essentielles / <i>Essential feature</i>	Performances / <i>Performance</i>		Référentiel / <i>Standard</i>
Température des produits de combustion / <i>Temperature combustion products</i>	Température moyenne des fumées / <i>Flue gas temperature</i>	323 °C	EN 13240 : 2001 EN 13240 / A2 :2005
	Débit massique des fumées / <i>Flue gas mass flow</i>	6.46 g/s	
	CO moyen (à 13% d'O ₂) / <i>Carbon monoxide emission</i>	0.07 % 864 mg/Nm ³	
	CO ₂ moyen / <i>Carbon dioxide emission</i>	9.96%	
Puissance calorifique / <i>Heat output</i>	Rendement mesuré en PCN / <i>Efficiency at nominal heat output</i>	76.7%	EN 13240 : 2001 EN 13240 / A1 :2003 EN 13240 / A2 :2005
	Puissance / <i>Nominal heat output</i>	7 kW	
Sécurité au feu et sécurité électrique / <i>Fire safety and electrical safety</i>	Distance entre l'appareil et l'arrière / <i>Distance between the module and the back wall</i>	700 mm	EN 13240 : 2001 EN 13240 / A2 :2005
	Distance entre l'appareil et les cotés / <i>Distance between the module and the next wall</i>	500 mm	
	Distance entre l'appareil et le sol / <i>Distance between the module and the floor</i>	500 mm	
Résistance mécanique / <i>Strength</i>	Diamètre de buse / <i>Spigot diameter</i>	153 mm	EN 13240 : 2001
	Raccordement sur / <i>Connection</i>	100 mm	
Aptitude au nettoyage / <i>Clean ability</i>	NPD*		EN 13240 : 2001
Pression maximale de service / <i>Maximum operating pressure</i>	NPD*		EN 13240 : 2001 EN 13240 / A2 :2005
Température de surface / <i>Surface temperature</i>	NPD*		
Emission des produits de combustion / <i>Emission of combustion products</i>	Concentration de poussières rejetées à 13% d'O ₂ / <i>Concentration of dust discharged</i>	40 mg/Nm ³	
Indice fiscal / Classe Flamme verte	0.5 / ★★★★★★		

* Performance Non Déterminée (No Performance Determined)

Mr JACOB Philipp
Directeur de site

Fait à GUISE
Le 22 juillet 2020