

Fiche technique du produit

Spécifications



Odace - prise RJ45 CPL - alu-compatible standard HPAV - 200Mbps

S530490

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Prise informatique
Montage de l'appareil	Encastré
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation

Complémentaires

Nombre de prises d'alimentation	1
[Ue] tension assignée d'emploi	100/240 V CA 50/60 Hz
Catégorie de surtension	III
Puissance consommée en W	4,5 W à 0,1 A maximum 0,5 W maximum
Type de réseau de communication	Ethernet ou PLC 200 Mbit/s
Protocole de cryptage	AES (norme de chiffrement avancé)
Nombre d'appareils	8
Type de prise informatique	RJ45
Signalisation locale	pour puissance DEL pour PLC RUN DEL pour activité Ethernet (Ethernet) DEL
Mode de fixation	Par vis
Capacité de serrage des bornes	1 x 1...2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s) 1 x 1...2 x 2,5 mm² pour souple câble(s) 1 x 1...2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Nuance de la couleur	Aluminium
Finition de la surface	Mat
Température ambiante de stockage	0...50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...45 °C
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	56 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
---------------------------------	---

Environnement

Normes	CEI 60950-1:2005 EN 50561-1 EN 55024 EN 50412-2-1
Règlement Européen	2009/125/EC - ecodesign 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique 2014/35/EU - directive basse tension

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8,0 cm
Longueur de l'emballage 1	9,6 cm
Poids de l'emballage 1	76,0 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine

Use Again

 Réemballer et réusiner	
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise	No