

iQ500, Hotte murale, 90 cm, Inox LC97BHP50





Accessoires en option

LZ50960 CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM LZ32CBB14 FILTRE A CHARBON CLEANAIR LZ31XXB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

LZ12FXD51 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE

LZ12CXC56 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS

LZ12CBI14 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ12365 EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM

LZ11CXI16 MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR + LZ10FXJ05 KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE

La hotte décoration murale, avec son fort pouvoir d'extraction, s'accordera parfaitement à votre cuisine.

- ✓ Moteur iQdrive : performant et agréablement silencieux.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ Délicieusement silencieuse : la hotte idéale pour cuisiner dans le calme.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED
 peuvent être sélectionnés directement.

Équipemen

Données techniques

Longueur du cordon électrique : 130 cm Hauteur de la cheminée : 582-908/568-1018 mm Hauteur de l'appareil en cm : 614-954/614-1064 mm Ecart minimal avec la table de cuisson électrique : 550 mm Ecart minimal avec la table de cuisson gaz : 650 mm

Poids net: 23,6 kg

Type de commandes : Electronique Nombre de vitesses : 3 vitesses + 2 intensif Débit d'air maximum en évacuation : 438 m³/h

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 442 m³/h Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 343 m³/h Débit d'air position intensive en évacuation : 719 m³/h

Nombre de lampes : 3

Niveau sonore : 55 dB(A) re 1 pW

Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm

Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle

Code EAN: 4242003832028 Puissance de raccordement: 145 W

Intensité : 10 A Tension : 220-240 V Fréquence : 50; 60 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Type de montage : Mural





iQ500, Hotte murale, 90 cm, Inox LC97BHP50

Équipement

Design:

• Hotte Box

Puissance:

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal :438m³/h
- position intensive :719 m³/h

Sécurité

- Commande touchControl avec Affichage digital
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 3 x 3 W
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 34.4 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement 145 W
- Intensité lumineuse : 359 lux
- Température de couleur : 3500 K
- *Conformément au règlement délégué européen No 65/2014



min. 550 électr. recommandation 650 min. 650 gaz*

Mesures en mm

iQ500, Hotte murale, 90 cm, Inox LC97BHP50

Mesures en mm ≥ 1204 614-954 (**A**) 614-1064 (**B**) 580 ≥ 120 (**A**) ≥ 10 (**B**) en partant du bord 448 supérieur du porte-casseroles 394 min. 550 électr A: Évacuation d'air B: Circulation d'air C: Sortie d'air - diriger les fentes de l'évacuation d'air vers le bas Recommandation 650 min. 650 gaz* Mesures en mm ø 120 ø 150 424 379 438 max. 20 Mesures en mm Sortie d'air min. 60 min. 450 * en partant Pris du bord supéri-300 eur du porte-casseroles min. 500