

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - prise RCA triple (rouge blanc jaune) - 1 mod - Blanc - méca seul

NU343118

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme                         | Unica                |
| Type de produit ou équipement | Prise audio/vidéo    |
| Type de connecteur            | RCA                  |
| Type de circuit électrique    | Audio/video          |
| Présentation du produit       | Mécanisme            |
| Nuance de la couleur          | Blanc (RAL 9003)     |
| Type d'emballage              | Film plastique-boîte |
| Couleur                       | Blanc                |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de prises d'alimentation | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mode de fixation                | Clipsable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre de modules               | 1 module                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Finition de la surface          | Brillant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Quantité du lot                 | Lot de 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Raccordement                    | Bornes à vis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Capacité de serrage des bornes  | <= 1,5 mm² pour souple câble(s)<br><= 1,5 mm² pour rigide câble(s)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Longueur de dénudage des fils   | 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque centrale<br>PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hauteur                         | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                         | 22,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Profondeur                      | 28 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur d'encastrement       | 19 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids du produit                | 0,02 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

## Environnement

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Température ambiante de stockage               | -5...50 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...45 °C  |
| Degré de protection (IP)                       | IP2xC      |
| Tenue aux chocs (IK)                           | IK02       |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2,2 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 3,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 4,5 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 22,0 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10      |
| Hauteur de l'emballage 2       | 5,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 14,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 26,0 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 285,0 g |
| Type d'emballage 3             | S01     |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 20      |
| Hauteur de l'emballage 3       | 15,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 15,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 780,0 g |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Use Better

|  <b>Matières et Substances</b> |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                                   | Oui                                            |
| Emballage sans plastique                                                                                        | Non                                            |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a>                                                                               | Conforme                                       |
| Règlementation REACH                                                                                            | <a href="#">Déclaration REACH</a>              |
| Règlement RoHS chinois                                                                                          | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> |

## Use Again

|  <b>Réemballer et réusiner</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEEE                                                                                                              | <div><div>Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles</div></div> |
| Reprise                                                                                                           | No                                                                                                                                                                                                                                                                 |