

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 443410

Secteur par bloc encastrable, robinet d'arrêt



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 443410

Robinet de lavabo électronique mural :
Alimentation sur secteur 230/6 V par bloc encastrable.
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
Corps en inox chromé L.130 mm.
Capot verrouillé par 2 vis cachées.
Robinet d'arrêt.
Fixation murale en traversée de cloison.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 443410

Alimentation	secteur 230/6 V (bloc encastré)
Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	130 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS CE V
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ

AVANTAGES



Économie d'eau de 90 %



Hygiène totale : aucun contact manuel



Alimentation par bloc encastré



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

