

BAT / BHT / BHT...P

Bouches d'extraction hygroréglables et temporisées



Accéder aux
docs techniques
et commerciales

CONSTRUCTION

- Corps en matière plastique de couleur blanche.
- Grille centrale démontable en plastique.
- Diamètre de raccordement : 125 mm.
- Les bouches BTAH 50, 60 et 70 sont intégrées aux solutions de notre Avis Technique de ventilation modulée.



Bouches d'extraction hygroréglables BHT

APPLICATION - INSTALLATION

- Bouches hygroréglables comportant un détecteur réactif à l'humidité permettant une variation de débit en fonction de l'occupation.

TARIFS - CARACTÉRISTIQUES

LIBELLÉ	Plage débit hygroréglé (m³/h)	RÉF.	5130
BHT 60/150 125L	60 à 150	533 572	
BHT 15/100 125L	15 à 100	533 177	
BHT 15/75 125L	15 à 75	533 176	
BHT 20/70 125L	20 à 70	538 862	
BHT 20/60 125L	20 à 60	538 861	
BHT 15/50 125L	15 à 50	533 175	

Bouches d'extraction temporisées, à détection de présence BAT

APPLICATION - INSTALLATION

- Bouches avec détecteur de présence intégré, permettant d'obtenir un débit complémentaire temporisé 30 min.
- Alimentation par 2 piles 1,5 V (type LR6) ou par transformateur 12 VAC (version 230 V, nous consulter).

TARIFS - CARACTÉRISTIQUES

LIBELLÉ	Débit mini permanent (m³/h)	Débit complém. temporisé (m³/h)	Alim.	RÉF.	5130
BAT 10-60 FP 125 L	10	60	12 VAC	539 768	
BAT 15-30 FP 125 L	15	30	12 VAC	539 769	
BAT 10-60 PP 125 L	10	60	2 piles LR6	539 766	
BAT 15-30 PP 125 L	15	30	2 piles LR6	539 767	

Bouches d'extraction hygroréglables et temporisées à détection de présence BHT...P

APPLICATION - INSTALLATION

Bouches hygroréglables avec d'une part un détecteur réactif à l'humidité permettant de faire varier le débit entre un débit permanent et un débit de base, et d'autre part un détecteur de présence permettant d'obtenir le débit complémentaire, wtemporisé 30 min. Alimentation par 2 piles 1,5 V (type LR6) ou par transformateur 12 VAC (version 230 V, nous consulter).

TARIFS - CARACTÉRISTIQUES

LIBELLÉ	Débit mini permanent (m³/h)	Plage hygroréglé (m³/h)	Débit complémentaire temporisé (m³/h)	Alimentation	RÉF.	5130
BHT 5/50-50 FP 125L	5	5-50	50	12 VAC	539 775	
BHT 15/50-50 FP 125L	15	15-50	50	12 VAC	539 776	
BHT 5/50-50 PP 125L	5	5-50	50	2 piles LR6	539 777	
BHT 15/50-50 PP 125L	15	15-50	50	2 piles LR6	539 778	

ACCESSOIRES

Manchette plastique à sceller ou à visser
Ø 125, longueur 50 mm.

LIBELLÉ	RÉF.	5540
MAN 125 HYGRO	525 040	

Manchon à griffes pour paroi mince
Ø 125, longueur 100 mm.

LIBELLÉ	RÉF.	5540
M 125 HP-L100	520 019	

Transformateur 230/12 VAC

LIBELLÉ	RÉF.	5180
T230/12V AC	539 190	