
Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche de la série CleanLine, installation avec traversée de dalle



Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de canivelles de douche Geberit de la série CleanLine
- · Pour les étanchéités combinées
- Pour hauteur de chape de 2–25 cm

- Pour des hauteurs de chape ≥ 20 mm à l'entrée
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie verticale

Caractéristiques

- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité

Contenu de la livraison

- · Couvercle de protection avec arête de retrait
- · Recouvrement pour couche mince

· Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm

A commander en supplément

• Canivelle de douche de la série CleanLine

• Siphon

N° de réf.	DN	d, ø	D	В	Н	h
154.153.00.1	50	50 mm	7.8 cm	14 cm	34 cm	15.6 cm

Accessoires

- Canivelle de douche Geberit CleanLine20
- Canivelle de douche Geberit CleanLine50
- Canivelle de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces
- Canivelle de douche Geberit CleanLine80
- Canivelle de douche Geberit CleanLine à carreler
- Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américain, arrivée verticale et sortie horizontale



• Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)