

# Chauffe-eau instantanés électroniques compacts, sur plan

[Robinetteries correspondantes](#) > liste de prix à partir de la page 16



Nouveau

Classe performance énergétique (échelle A+ à F)

A

## CEX 9

Chauffe-eau instantané électronique pour points de tirage individuels ou multiples, réglage facile entre 20°C et 55°C via un panneau de commande à touches sensitives avec affichage LED, deux touches programmables à valeur fixe. Système de chauffage efficace à résistance nue IES®, construction résistante à la pression avec limiteur de température de sécurité. Multiple Power System MPS® : réglage de la puissance lors de l'installation 6,6 ou 8,8 kW 230V, ½", IP 25. Température d'entrée d'eau max : 60°C. Compatible avec une installation solaire, débit max 5l/min. **Livraison avec 2 mousseurs et une vanne ½".**

Dimensions (h x l x p) : 29,4 x 17,7 x 10,4 cm  
Section requise de câbles [mm²] : CEX 9 (6,6 kW) : 4 - 6 | CEX 9 (8,8 kW) : 6  
Débit max<sup>1)</sup> [l/min] : CEX 9 (6,6 kW) : 4 | CEX 9 (8,8 kW) : 5

CEX 9 6,6 / 8,8 kW  
230V, 29 / 38 A, raccord fixe

2400-26438 Mono

367,-

UEB = 8

**En combinaison avec le robinet CSO, une option parfaite pour un bac à laver :**



Robinetterie pour évier "CSO" p.16



Nouveau

Classe performance énergétique (échelle A+ à F)

A

## CEX

Chauffe-eau instantané électronique pour points de tirage individuels ou multiples, réglage facile entre 20°C et 60°C via un panneau de commande à touches sensitives avec affichage LED, deux touches programmables à valeur fixe. Système de chauffage efficace à résistance nue IES®, construction résistante à la pression avec limiteur de température de sécurité. Multiple Power System MPS® : réglage de la puissance lors de l'installation 11 ou 13,5 kW 400V, ½", IP 25. Température d'entrée d'eau max : 60°C. Compatible avec une installation solaire, débit max 5l/min.

Dimensions (h x l x p) : 29,4 x 17,7 x 10,4 cm  
Section requise de câbles [mm²] : CEX (11,0 kW) : 1,5 | CEX (13,5 kW) : 2,5  
Débit max<sup>1)</sup> [l/min] : CEX (11,0 kW) : 5 | CEX (13,5 kW) : 5

CEX 11 / 13,5 kW  
400V, 16 / 20 A, raccord fixe

2400-26433 Tri

390,-

UEB = 8



Nouveau

<sup>1)</sup> Débit limité en vue d'une augmentation optimale de la température, adaptable par réglage du débit d'eau

## CEX / CSO

Chauffe-eau instantané compact à régulation électronique en kit avec une robinetterie murale à écoulement libre à levier unique pour une alimentation en eau chaude efficace en énergie d'un évier. Réglage de la température de 20°C à 60°C via un panneau de commande à touches sensitives avec affichage LED, deux touches programmables à valeur fixe. Système de chauffage efficace à résistance nue IES® avec câble d'alimentation pour raccordement fixe. Robinetterie de lavabo à levier unique pour installation sur un raccord mural de ½" avec bec tubulaire pivotant 16 cm, IP 25. Dimensions (h x l x p) : 29,4 x 17,7 x 10,4 cm

CEX / CSO 11 / 13,5 kW 380-415V, raccord fixe

2400-26490 Tri

516,-

UEB = 4

# Chauffe-eau instantanés électroniques compacts, sur plan

[Robinetteries correspondantes](#) > liste de prix à partir de la page 16

| Type              | Puissance | Référence | Tension | Euros H.T. |
|-------------------|-----------|-----------|---------|------------|
| <b>CEX 9 Plus</b> |           |           |         |            |
|                   |           |           |         |            |



Nouveau

Classe performance énergétique (échelle A+ à F)

A



Ensemble d'un chauffe-eau instantané compact CEX 9 avec douchette comme solution optimale pour l'alimentation d'une douche. **Livraison avec 2 mousseurs et une vanne ½".**

Section requise de câbles [mm²] : CEX 9 (6,6 kW) : 4 - 6 | CEX 9 (8,8 kW) : 6  
Débit max<sup>1)</sup> [l/min] : CEX 9 (6,6 kW) : 4 | CEX 9 (8,8 kW) : 5

CEX 9 Plus 6,6 / 8,8 kW  
230V, 29 / 38 A, raccord fixe

2400-26470 Mono

388,-

Emballage de vente : 39,5 x 23 x 14,9 cm / 3,3 kg



## Accessoires pour chauffe-eau instantanés compacts

| Type                     | Puissance | Référence | Tension | Euros H.T. |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|------------|
| <b>Set d'accessoires</b> |           |           |         |            |
|                          |           |           |         |            |



### Set d'accessoires

Set de deux mousseurs CSP 3 et vanne ½" (inclus dans la livraison de CEX 9, CDX 9-U et CEX 9-U)

Set d'accessoires

82568

21,-

UEB = 1



### LAB

Boîte de délestage (kit d'installation électrique) avec des câbles pré-montés, contacteur et relais de délestage, pour le raccordement commun d'un chauffe-eau instantané et d'une cuisinière électromécanique sur une prise de raccordement de la cuisinière (en l'absence d'alimentation électrique indépendante pour le chauffe-eau instantané). IP 55. Dimensions (H x L x P) : 18 x 13 x 8 cm

LAB

82260

187,-

UEB = 10

<sup>1)</sup> Débit limité en vue d'une augmentation optimale de la température, adaptable par réglage du débit d'eau