

Cassette **airHome**

600x600


2,5kW à 6,0kW (R32), compatible multi-splits uniquement



D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE


Détecteur de présence

Capte la présence de personnes dans la pièce et ajuste la puissance et la température.




DE CONTRÔLE

Contrôle individuel des volets



Unités intérieures



RAI-VJ25QHAE
RAI-VJ35QHAE
RAI-VJ50QHAE
RAI-VJ60QHAE

Contrôles et accessoires compatibles (voir P. 165)

Contrôles infrarouges et connectivités



Télécommande infrarouge
Réf. : SPX-RKC800



Passerelle airCloud Go
Réf. : SPX-WFG03



Passerelle Somfy
Réf. : SPX-TAG01



Box Somfy
Réf. : 1811527



Box Somfy
Tahoma Switch
Réf. : Nous consulter

Contrôles filaires, H-Link & GTB



Télécommande filaire
programmable
Réf. : SPX-URFG

Rallonge 5m pour télécommandes filaires
(2 rallonges max par télécommande)
Réf. : SPX-WKT5M



Boîtier de commandes
multi-unités intérieures
Réf. : SPX-DST1



Passerelle 1-1 Modbus
Réf. : AZAI6WSCHT2



Passerelle 1-1 KNX
Réf. : AZAI6KNXHT2

Unités intérieures	Unité	RAI-VJ25QHAE	RAI-VJ35QHAE	RAI-VJ50QHAE	RAI-VJ60QHAE
Puissance nominale Froid (min - max)	kW	2,50 (0,90 - 3,00)	3,50 (0,90 - 4,00)	5,00 (1,20 - 5,80)	6,00 (1,20 - 6,50)
Puissance nominale Chaud (min - max)	kW	3,50 (0,90 - 5,00)	4,80 (0,90 - 6,60)	6,00 (1,20 - 6,80)	7,00 (1,20 - 8,00)
Pression sonore en Froid (spv / pv / mv / gv / sgv) ⁽¹⁾	dB(A)	27 / 33 / 37 / 39 / 40		29 / 35 / 39 / 41 / 43	
Pression sonore en chaud (spv / pv / mv / gv / sgv) ⁽¹⁾	dB(A)	28 / 34 / 38 / 40 / 41		30 / 36 / 40 / 42 / 44	
Puissance sonore	dB(A)	54	56	56	56
Débit d'air en Froid (spv / pv / mv / gv / sgv)	m³/h	360 / 505 / 590 / 630 / 660		390 / 540 / 630 / 690 / 720	
Déshumidification	l/h	1,4	1,8	2,8	3,8
Dimensions (H x L x P)	mm	285 x 570 x 570			
Dimensions façade (H x L x P)	mm	30 x 620 x 620			
Diamètre évacuation des condensats (ext)	mm	32			
Pompe de condensat	-	OUI			
Diamètre des tuyauteries (Liq / Gaz)	pouce	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Poids net caisson	kg	17			
Poids net façade	kg	2,8			
Référence de la façade	-	P-AP56NAMS			
Alimentation	V	220 - 230V			
Section de câble interconnexion (EN 60 335-1)	mm²	3 x 1,50 + T			
Télécommande	-	Non fournie (SPX-RKC800 / SPX-URFG)			

⁽¹⁾ Les mesures de pression sonore ont été réalisées à 1 mètre de l'unité en champ libre (se reporter au catalogue technique).