

- Une gamme de raccords 12 à 25 mm.
- À installer avec l'outil Comap.

### Avantages

- Système de raccordement à glissement = sertissage axial, assure une connexion fiable.
- Les raccords à glissement Comap sont rapides et faciles à utiliser.
- Raccords en matériau de haute qualité (laiton CW617N-DW).
- Non démontables, ils peuvent être encastrés ou installés en apparent, ce qui permet la réalisation d'installations complètes.


### Caractéristiques techniques

Le système PER Slide est conçu pour les applications suivantes :

- Eau sanitaire : +5 °C à +70 °C (température de service) et 6 bar (pression de service maximale).
- Chauffage et refroidissement : +5 °C à +80 °C (température de service) et 6 bar (pression de service maximale).



Description	Manchon réduit à glissement 16x1,5-12x1,1
Code	4325
EAN	03430650262171
Modèle	<u>PG7270R - Manchon réduit à glissement</u>
Dimensions [mm]	16x1,5 - 12x1,1
	L 33
	Z 15



**Classification données générales**

Groupe Etim

Classe Etim

Nom du produit PG7270R Manchon réduit à gliss 16x1,5-12x1,1

Marque COMAP

type produit PEX Slide fitting

Code 4325

EAN 03430650262171

---

**Trouvez de plus amples informations en ligne:**[NF certificate Metallic fitting for PEX and PB pipe](#)[Certificate PEX RUS](#)[FDES certificate FRA](#)[PG7270R DWG](#)[PG7270R STEP](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79  
(Parkview building A 3rd floor)  
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400

E [fr.info@aalberts-hfc.com](mailto:fr.info@aalberts-hfc.com)

I [comap.aalberts-hfc.com/fr](http://comap.aalberts-hfc.com/fr)