


Accessoires de VMC

Rejet d'air

CPR : sortie de toiture Ø 125 ou 160. Couleur tuile rouge ou ardoise.
Matière plastique et feuille de plomb grande dimension 600 x 400.

CV2215

LIBELLÉ	A (mm)	B (mm)	Ø (mm)	Couleur	RÉF.	PRIX € HT
CPR 125 R	600	400	125	Rouge	422563	103
CPR 125 A	600	400	125	Gris	422564	103
CPR 160 R	600	400	160	Rouge	422962	103
CPR 160 A	600	400	160	Gris	422963	103



CPR

BU 125 : buse de rejet pour tuile à douille.

CV2215

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
BU 125	422207	10,9



BU 125

Rejet ou prise d'air

ME INOX 125/160 ou ME PLAST 125/160 B : entrée ou sortie d'air murale avec faible perte de charge jusqu'à 200 m³/h. Emboîtement direct dans le conduit.

CV2215

LIBELLÉ	Ø A	Ø B	RÉF.	PRIX € HT
ME INOX 125	125	190	464040	84,6
ME INOX 160	160	210	461004	104
ME PLAST 125 B	125	190	464041	22,5
ME PLAST 160 B	160	190	464042	25,5



ME INOX 125 / 160


Manchon pour traversée de mur (réglable de 250 à 385 mm).

MAN R 125 : compatible avec ME Ø 125.

MAN R 160 : compatible avec ME Ø 160.

CV2215

LIBELLÉ	Ø A	Ø B	RÉF.	PRIX € HT
MAN R 125	125	-	464044	33,4
MAN R 160	160	-	464045	35,6



ME PLAST 125 / 160 B

Pièges à sons

PAS : pièges à sons compacts pour cuisine et sanitaires permettant une atténuation acoustique jusqu'à 10 dB(A), raccordement mâle/mâle.

CV2215

LIBELLÉ	Ø A	Ø B	L	RÉF.	PRIX € HT
PAS 80	80	121	193	422306	25,5
PAS 125	125	165	343	422308	52,6
PAS 160	160	205	550	524682	87,4



PAS

Interrupteurs

• Pour VMC simple flux autoréglable

Inter 2V : interrupteur 2 vitesses.

CV2214

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
INTER 2V	412257	9

• Pour VMC simple flux hygroréglable

Bouton poussoir

CV2200

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
BOUTON POUSSOIR	420931	12,3

+ Éco-participation en € HT : 0,17



Interrupteur/
Bouton poussoir

Accessoires

Mise en œuvre du chauffe-eau

Trépied universel

- Ajustable en hauteur.
- Obligatoire en cas d'absence de mur porteur.
- Permet d'intégrer le chauffe-eau dans un placard (niche 600 x 600 mm).
- À coupler avec une patte de fixation fournie de série avec le chauffe-eau.



Trépied plafond bas⁽¹⁾

- Alternative dans le cas d'une installation en placard et/ou en cas de hauteur sous plafond de 2,20 m.
- Hauteur totale : Aquacosy 200 L + trépied plafond bas = 1985 mm



LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
ACC CE TREPIED UNIV VM 050-200L	009243	50,2
TREPIED PLAFOND BAS	350007	50,2

(1) Attention, toute opération de maintenance nécessitant de retirer le porte-bougie, implique de déposer et coucher le chauffe-eau.

EasyManip

Installation murale facilitée (sur mur porteur) :

- soulage l'effort de pose (mise en place possible par une personne seule),
- pose en aveugle permet de fixer le chauffe-eau dans un placard (niche 600 x 600 mm).



LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
EASYMANIP	350200	108

Raccordement aéraulique



Caisson de distribution pour conduit souple en réseau pieuvre

Caisson collecteur isolé avec :

- 6 piquages Twist & Go Ø 80,
- 1 piquage de raccordement caisson Ø 160,
- 1 piquage de raccordement cuisine Ø 125,
- 4 bouchons Ø 80.

Compatible avec l'Aquacosy AV.



LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
NEOCD 80 HY	412233	101

Conduit semi-rigide aluminium isolé

- Raccordement du chauffe-eau sans ventilateur au réseau de VMC collective Ø 160.
- Raccordement mâle avec joint côté conduit VMC et femelle côté chauffe-eau.
- Isolant thermique et acoustique (25 mm laine minérale).
- 2 longueurs disponibles : 0,6 m et 1 m.



LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
RCONNECT ISO 1	524769	61,1
RCONNECT ISO 0,6	524770	48,4

Rejet d'air

- Sortie d'air murale avec faible perte de charge, Ø 160.



LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
ME INOX 160 LIGHT	461006	104

Mise en service

Kit manomètre connecté

- Appareil permettant de mesurer la pression de l'installation.
- Utilisation de l'application Testo Smart Probes via Bluetooth à partir d'un smartphone.
- Contient : un manomètre portatif + des tubes cristaux + 1 pipette + des piles.



LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
KIT MANO CONNECTE	521387	414

+ Éco-participation en € HT : 0,07

Kit manomètre

- Appareil permettant de mesurer la pression de l'installation.
- Contient : un manomètre portatif + un étui + des tuyaux silicone.



LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
KIT MANOMETRE	521381	598

+ Éco-participation en € HT : 0,07

Kit anémomètre

- Appareil permettant de mesurer les débits de l'installation.
- Contient : un anémomètre + deux cônes.



LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
KIT ANEMO CONES	521372	2 484

+ Éco-participation en € HT : 0,36