

Raccords express

RACCORDS EXPRESS LAITON AVEC JOINT NBR MONTÉ



Utilisation :

- Eau et air comprimé.

PS : 10 bars.

TS : -5 °C à +60 °C.

Construction :

- Corps Laiton matricé.
- Joint NBR.
- Entre-griffes 41 mm.

Raccordement :

- Taraudé et fileté (BSP).

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : produits exclus (article 1, § 2b).
- Construction conforme à la Norme NFE 29573.

2280 CANNELE À COLLERETTE



Ø cannelure	7	9	11	13	16	19	22	25
Longueur	69	69	69	69	69	69	69	69
Conditionnement	10	10	10	10	10	10	10	10
Code	2280007	2280009	2280011	2280013	2280016	2280019	2280022	2280025

PRIX € H.T.

2281 MÂLE



Ø	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4"
Longueur	38	42	42	42	42	47
Conditionnement	10	10	10	10	10	10
Code	2281002	2281003	2281004	2281005	2281006	2281007

PRIX € H.T.

2282 FEMELLE



Ø	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4"
Longueur	33	33	34	36	37	44
Conditionnement	10	10	10	10	10	10
Code	2282002	2282003	2282004	2282005	2282006	2282007

PRIX € H.T.

2283 BOUCHON



Pour tous modèles	Entre-griffes 41 mm
Longueur	30
Conditionnement	10
Code	2283001

PRIX € H.T.

ACCESSOIRES POUR MODÈLES EN LAITON



98440 COLLIER DE SERRAGE À GRIFFES - EN ACIER ZINGUÉ

Fig. collier	15	17	20	23	26	29	32	36	38
Extérieur tuyau	14 à 16	16 à 18	19 à 21	22 à 24	25 à 27	28 à 30	31 à 33	34 à 37	37 à 39
Intérieur tuyau	7	9	10	11	13	16-19	19	22	25
Code	9844015	9844017	9844020	9844023	9844026	9844029	9844032	9844036	9844038

PRIX € H.T.