

PILOTAGE LOCAL OU DÉPORTÉ DE L'ECODAN

ECODAN / ECODAN DUO

NOUVEAU

MRC

Télécommande principale filaire facile d'utilisation

Intégrée de série, la télécommande filaire MRC est dotée d'un large écran rétro-éclairé, de boutons intuitifs et d'un affichage en français. L'accès aux fonctionnalités et au paramétrage est simple et automatique.

Elle est désormais tactile et en couleur.

La télécommande peut être déportée jusqu'à 500m.

3 modes de régulation disponibles pour un confort au degrés près

		Température d'eau fixe	-
		Loi d'eau	Régulation sur la température extérieure
		Mode auto-adaptatif	Régulation sur la température intérieure

Accès aux fonctions avancées de l'Ecodan en toute simplicité



Fonctions confort et économies d'énergie

- **Programmation journalière et hebdomadaire** : personnalisation du niveau de confort avec une température de consigne réduite selon les périodes de la journée ou de la semaine.
- **Programmation saisonnée** : une programmation hiver et une programmation été peuvent être réglées.
- **Mode vacances** : réduction des dépenses énergétiques pendant une absence prolongée. Ce mode peut être activé depuis la télécommande ou programmé à l'avance grâce au calendrier.



Menu maintenance dédié à l'installateur

- Verrouillé par un mot de passe, il donne accès à de nombreux paramètres avancés :
- Affichage des codes défauts et lecture des paramètres pour la maintenance
- Programme séchage de dalle pour un fonctionnement en électrique seul
- Gestion de deux zones
- Asservissement de la chaudière



Gestion avancée de l'eau chaude sanitaire

- **Choix du mode ECS (normal ou Eco)** : réduction de la consommation énergétique de la pompe à chaleur en agissant sur le temps de chauffe du ballon.
- **Mode ECS forcé** : répond à une demande supplémentaire en ECS et force le système à continuer la production d'eau chaude même hors créneau horaire (programmation ou priorité "timée").
- **Lancement du choc anti-légionellose** : élimine le risque de bactéries dans le ballon ECS.
- **Priorité "timée" Chauffage/ECS** : évite de laisser la PAC trop longtemps dans un mode au détriment de l'autre.

