

Les boîtiers de raccordement présentés ici disposent d'une sortie universelle 1/2 femelle. Un rainurage au pas 35 mm, autorise le réglage en profondeur des boîtiers sur 8 ou 9 positions afin de s'adapter au revêtement mural définitif. La profondeur d'encastrement est de 40 mm, compatible avec les épaisseurs standards des cloisons sèches. Les boîtiers de raccordement doivent être utilisés avec la gamme de raccords à sertir SKINPress et PEXPress et la gamme de raccords à compression 825P, conçus pour la plupart des configurations.

Pour garantir d'éventuelles interventions futures, il faut monter les boîtiers en laissant les raccords mécaniques accessibles en évitant d'encastrer la pièce de laiton dans le mur (plafonnage ou carrelage) et en la recouvrant d'une rosace de finition.

Avantages

Fabriqués en matériau de synthèse, les boîtiers de raccordement sont résistants à la corrosion. En cas de besoin, ils permettent un accès facile à l'installation sans dégradation du mur.

Caractéristiques techniques

Les boîtiers de raccordement Comap conviennent à toutes les installations sanitaires et de chauffage. Ils peuvent être utilisés aussi bien pour des constructions neuves que pour des rénovations.



Description	Boîtier d'encastrement simple multicouche à sertir 16x2 - F1/2"
Code	984041
EAN	03430650485983
Modèle	<u>9840C - Boîtier d'encastrement simple multicouche à sertir</u>
Dimensions (entrée - sortie)	16x2 - F1/2"

Dimensions Boîtier d'encastrement simple multicouche à sertir - 9840C

Type	Dimensions								
	D1 ["]	D2 [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]
Boîtier d'encastrement simple multicouche à sertir 16x2 - F1/2"	F 1/2"	16x2	35	100	40	23	11	-	22

Classification données générales

Groupe Etim	Vannes / Vannes / commandes
Classe Etim	Accessoires pour raccords de radiateur
Nom du produit	9840C Boîtier d'encastrement simple 16x2-F1/2
Marque	COMAP
type produit	Junction Boxes
Code	984041
EAN	03430650485983

Classification caractéristiques

Accessoire	Oui
Pièce détachée	Oui
Accessoires du robinet de radiateur	Mécanisme intérieur
Avec vis	Non
Longueur de la broche	0 Millimetre
Accessoires au connecteur inférieur	Autre
Accessoires thermostatique du radiateur	Autre
Mode de fixation	Fixation par vis
Accessoires du radiateur plombable	Autre
Accessoires de raccordement de radiateur	Autre
Accessoires connecteur matériel	Autre
Couleur	Autre
Longueur de la queue prolongée	0 Millimetre

Trouvez de plus amples informations en ligne:[Installation et mode d'emploi](#)[ACS certificate](#)[DVGW certificate](#)[DVGW certificate of conformity](#)[KIWA certificate](#)[NF certificate](#)[WRAS certificate](#)[PZH certificate](#)[PZH certificate MultiSkin2](#)[PZH certificate MultiSkin4](#)[MultiSkin ÉMI certificate HUN](#)[Certificate MultiSkin RUS](#)[FDES certificate FRA](#)[KIWA K90957-08 MultiSkin 4 Piping System](#)[KOMO K90961-07 certificate MultiSkin 4 Piping System](#)[KIWAK110283-01 MultiSkin 4 Piping System](#)[KOMO K110284-01 certificate MultiSkin 4 Piping System](#)[MultiSkin Multicouche leaflet](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400

E fr.info@aalberts-hfc.com

I comap.aalberts-hfc.com/fr