



HDA260SF

Disjoncteur de branchement différentiel 2P 60A 500mA selectif

Caractéristiques techniques

Architecture

Position du neutre	gauche
Nombre de pôles	2 P
Type de pôles	1P+N

Fonctions

Avec pôle de Neutre coupé	1
---------------------------	---

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	250 V
Fréquence assignée	50/60

Tension

Tension assignée d'isolement	2000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 kV

Intensité du courant

Courant différentiel assigné	500 mA
Courant assigné nominal	60 A
Valeur du réglage thermique	30 / 45 / 60 A

Courant / température

Courant assigné à 20°C	60 A
Courant assigné à 25°C	60 A
Courant assigné à 30°C	60 A
Courant assigné à 35°C	60 A
Courant assigné à 40°C	60 A

Dimensions

Profondeur produit installé	76 mm
Hauteur produit installé	198 mm
Largeur produit installé	72 mm

Fréquence

Fréquence	50 à 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	13 W
-----------------------------------	------

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	500
--	-----

Endurance mécanique nombre de manoeuvres	2000
Installation, montage	
Couple de serrage	4Nm
Démontabilité haute pour produits modulaires	0
Démontabilité basse pour produits modulaires	0
Connexion	
Section de raccordement en câble souple	1 / 16mm²
Section de raccordement en câble rigide	1 / 25mm²
Standards	
Homologations	NF
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Type de protection différentielle	AC SEL
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5...40 °C
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Altitude	2000 m
Tropicalisation/humidité/Exécution	8 jours à 57°C et 95% d'humidité
Température de stockage/transport	-25...70 °C
Identification	
Mots clés	disjoncteur de branchement ; différentiel ; branchement ; 2P ; 60A ; 500mA ; sélectif