



FICHE TECHNIQUE

ARTIC TOWER



VENTILATEURS DE SOL

Série ARTIC TOWER



ARTIC TOWER M



ARTIC TOWER E

Le design effilé des ARTIC Tower font qu'ils s'adaptent parfaitement dans les locaux où l'espace est réduit.

Caractéristiques

- 3 vitesses de ventilation et rotation.
- Réservoir pour désodorisant d'air aromatique où placer une éponge imprégnée d'un liquide aromatique (non fournie).
- Filtre à air.

L'ARTIC TOWER E, intègre de plus, une temporisation et une commande à distance. La temporisation présente deux fonctions:

- TIMER-ON: permet de programmer la mise en marche du ventilateur.
- TIMER-OFF: permet de programmer l'arrêt du ventilateur.

L'appareil intègre un système d'économie d'énergie, qui coupe l'appareil quand il a fonctionné 8 h consécutivement.



ARTIC TOWER E
Commande.
Témoin lumineux.



ARTIC TOWER M
Commande.



ARTIC TOWER E
Poignée de transport.
Support commande à distance.



Réservoir pour
désodorisant d'air
aromatique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Tension 50Hz (V)	Puissance (W)	Débit max.* (m³/h)	Vitesse d'air maximale (m/s)	Niveau puissance acoustique (dB(A))	Nbre de vitesses	Temporisation	Tête		Commande à distance	Protecteur thermique	Couleur	Poids (kg)	Longueur de câble (mm)	Dimensions LxAxH (mm)	Schéma électrique** (n°)
								Inclinable	Oscillante							
ARTIC TOWER M	230	40	790	2,1	49	3	-	•	80°	-	•	Blanco	3	1.500	280x280x900	37
ARTIC TOWER E	230	40	790	2,1	49	3	1 à 8 h.	•	80°	•	•	Metalizado	3	1.500	280x280x900	37

* Le débit indiqué inclut le débit induit selon norme IEC 60879.

** Voir la section des Schémas électriques.

