

## Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4

Réf. 493500

Secteur (bloc encastrable)



### DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493500

Mitigeur de lavabo électronique mural :  
Alimentation sur secteur 230/6 V par bloc encastrable.  
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.  
Corps en inox chromé L.220 mm.  
Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
Robinetts d'arrêt.  
Fixation murale.  
Arrivées d'eau encastrées 1/2".  
Alimentation par le haut ou par le bas.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Réglage de température latéral avec butée de température réglable.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

### AVANTAGES

-  Économie d'eau de 80%
-  Hygiène totale : aucun contact manuel
-  Alimentation secteur encastrée
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493500

Alimentation	secteur 230/6 V (bloc encastré)
Raccordement	1/2"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	220 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS CE 
Garantie	
Réparabilité	

