



Enjoliveur simple Céliane IP44 pour référence 067001 ou 067031 - Blanc

REF. 0 678 01

CÉLIANE

LEGRAND

Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter d'un support et d'une plaque de finition

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Se monte sur les mécanismes :- référence 067001 : interrupteur ou va-et-vient Soft 10AX- référence 067031 : poussoir Soft NO+NF 6A
- Blanc

Les + installation

S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

Les + utilisation

IP44, pour locaux humides

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Traitement antibactérien	Non
		Couleur	Blanc
Modèle	Bascule en une seule pièce	Avec champ d'inscription	Non
Impression/marquage	Sans	Avec lentille/symbole interchangeable	Non
Utilisation	Bouton à contact maintenu	Adapté à la classe de protection (IP)	IP44
Adapté à la commande de mécanismes domotiques	Non	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
Type de fixation	À clipser	Largeur	65.6 mm
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Non	Hauteur	65.6 mm
Matériau	Plastique	Profondeur	11.6 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Température d'utilisation /d'installation	-5-50 °C
Sans halogène	Oui	Température de stockage	-10-70 °C
Type de traitement de la surface	Non traité	EAN/Gencode	3245060678012
Finition de la surface	Brillant		