

# Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4

Réf. 490100LH

Secteur par bloc encastrable

## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 490100LH

Mitigeur de lavabo automatique sur vasque :  
 Alimentation secteur 230/6 V par bloc encastrable.  
 Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
 Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.  
 Corps en Inox chromé.  
 Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
 Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Réglage de température latéral avec manette longue et butée de température réglable.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 490100LH

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation      | Secteur 230/6 V (bloc encastrable)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Raccordement      | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologie       | Électronique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hauteur de goutte | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Longueur de bec   | 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débit             | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normes            |     |
| Garantie          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Réparabilité      |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## AVANTAGES



Hyper-économie d'eau : 90 %



Hygiène totale : aucun contact manuel



Alimentation par bloc encastrable



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

