

# PLA-M.

Cassette 900 x 900



+ D'INFOS



PLA-M 35/50/60/71/100/125/140 EA2



CLASSE ÉNERGÉTIQUE<sup>(1)</sup>



SCOP JUSQU'À 4,7



MODE CHAUD -20/+24°C<sup>(2)</sup>



MODE FROID -15/+46°C<sup>(2)</sup>



À PARTIR DE 26dB(A)



WI-FI COMPATIBLE

## Les + produits.

Design moderne (4 façades au choix)

Apport d'air neuf possible

Soufflage déporté possible

NOUVEAU •

Façade PLP-EAB



DE SÉRIE •

Installation

Pompe de relevage

EN OPTION •

## Télécommande filaire



PAR-41MAA  
(voir p.221)



PAC-YT52CRA  
(voir p.221)



PAR-CT01SB/PB  
(voir p.222)

## Télécommande infrarouge



PAR-SL97A-E  
(voir p.223)

Seules les fonctions de base sont accessibles.



PAR-SL101A-E  
(voir p.223)

La plus complète

## MELCloud Home

Interface Wi-Fi

MAC-587IF-E (voir p.219)

Interface Interface 4G<sup>(3)</sup>, LAN & Wi-Fi

MELCLOUD-CL-HA1-A1 **SEPT 2024** (voir p.219)

Application

Permet le contrôle de votre climatiseur à distance sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. (voir p.220)



## Filtration

Filtre V-Blocking Filter

PAC-SK53KF-E (voir p.44)

- Effet : Anti-virus/Anti SARS-COV2 / Anti-allergène / Antibactérien / Anti-moisissure

Purificateur d'air Plasma Quad Connect

PAC-SK51FT-E (voir p.30)

- Effet : Anti-virus/Anti SARS-COV2 / Anti-allergène / Anti-moisissure / Anti-poussière / Antibactérien / Anti-particules fines

## Façades

| Façade                                | PLP-6EAL                    | PLP-6EAL-E   | PLP-6EAJE    | PLP-6EAB                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Récepteur I/R                         | •                           | •            | •            | -                                                |
| 3D I-See-Sensor                       | -                           | •            | •            | -                                                |
| Façade ascenseur                      | -                           | -            | •            | -                                                |
| Télécommande I/R associée (en option) | PAR-SL97A-E ou PAR-SL101A-E | PAR-SL101A-E | PAR-SL101A-E | -                                                |
| Couleur                               | Blanc                       | Blanc        | Blanc        | Antracite foncé (Code Munsell : 6.70Y 2.60/0.10) |

## Autres accessoires

Connecteur contact externe

PAC-SA88HA-E (5 fils)

PAC-SF40RM-E (contact sec)

PAC-SE55RA-E (3 fils)

(voir p.226)

Interface M-Net

MAC-334IF-E

(voir p.225)

Kit air neuf

PAC-SJ41TM-E +

PAC-SH65OF-E

(voir p.249)

Obturbateur de voie

PAC-SJ37SP-E

Panneau décoratif

PAC-SJ65AS-E + PAC-SJ41TM-E

Sonde déportée

PAC-SE41TS-E

(voir p.249)

Défecteurs d'air (série S)

MAC-881/882/886SG

Défecteurs d'air (série P)

PAC-SH96SG-E / PAC-SJ07SG-E / PAC-SG59SG-E

Guide de protection d'air (série P)

PAC-SH95AG-E / PAC-SJ06AG-E / PAC-SH63AG

(voir p.250)

(1) Classe énergétique saisonnière Froid / Chaud (2) Selon gammes (3) 10 ans d'abonnement inclus