FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

ANDROMEDE

PLAFONNIER LED 595x595mm BACKLIT 36W - 4000 LM - 3000K

CE | RoHS 2011/65/EU | EMC | 120° | Dimmable* | IP20 / IP40 | IK06 | UGR** <19

Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre





Livré avec 1 seul crochet + filin de sécurité

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref.77724

Produit : Plafonnier Led + alimentation électronique CL2
Livré avec 1 seul crochet + filin de sécurité
Finition extérieur : Blanc (RAL 9010)
Lumens : 4000 Lm
Puissance absorbée : 36W
Puissance restituée : ≈320W
Température couleur : 3000K
*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation
Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 32 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124420534
UV : pas d'émission d'UV
Infrarouge : pas d'émission dInfrarouge
**2 points - Valeurs 2H-2H / S=0.25

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈ 111,11 Lm/w

Paramètres Electriques

Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +40 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Facteur de puissance : 0,99
Angle : 120°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
Maintien du flux : L_{70} 30'000h B_{10}
Indice de protection IP : IP40/20
Indice de protection IK : IK06
ON / OFF > 100 000
Poids Net : ≈1.580 Kg
Alimentation Classe 2

Dimensions



Epaisseur : 32 mm

Paramètres Driver

Dimensions : 154 x 24 x 20 mm
Input : 220-240V AC / 50/60Hz / 0.23A
Output : CC900mA / 25-40VDC / 55VDC max
PF : 0.9
ta : 45°C
tc : 80°C

Options

kit de suspension
(ref.73995)

Câble 15m
(ref.73994)
/!\ Pas de vérouillage mécanique possible

Filin de sécurité
(ref. 739830)

Kit pose en saillie
(ref. 739814)

Cadre placo Encastrable
(ref. 73977)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A F

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.