



GD418A



Coffret de distribution Gamma+ 18, 4 rangées, 72 M

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

Modèle

Nombre de modules	72
-------------------	----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur produit installé	103 mm
Profondeur interne	103 mm
Hauteur produit installé	625 mm
Largeur produit installé	355 mm
Largeur dans les unités de division	18

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Pas de fermeture
Indice de protection avec porte IP	40
Cadenassable	0
Nombre de serrure de la porte	0
Type de couvercle	Avec découpe
Verrouillage de la porte	sans
type de couvercle	couvercle
Couvercle/porte transparent(e)	0

Matières

Couleur	RAL 9010
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	matière plastique

Équipement

Nombre rangées	4
Nombre de travée de large	1
Nombre de rails	4
Accessoirable	1

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK05
Indice de protection IP	IP30
Identification	
Mots clés	Coffret ; Tableau ; Tableau électrique ; Tableau de distribution ; Gamma