


Pack abattant Geberit AquaClean 4000 avec WC suspendu



Exemple d'image



Utilisation

- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour une hygiène intime soignée

Caractéristiques

- Cuvette des WC sans bride
- WC à fond creux avec surface céramique intachable
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Chauffe-eau intégré
- Bras de douchette mobile avec buse pour les parties anales
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Jet de la douchette refroidit lentement et progressivement pendant son fonctionnement
- Fonctionnement du chauffe-eau réglable (MARCHE / ARRÊT / mode économie d'énergie)
- Reconnaissance d'utilisateur pour la préparation de l'eau chaude
- Les réglages utilisés en dernier sont automatiquement mémorisés
- Alimentation latérale gauche
- Alimentation sur secteur à l'arrière pouvant être posée et dissimulée à gauche ou à droite
- Câble d'alimentation secteur pouvant être sectionné
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée, mode économie d'énergie / avec chauffage allumé	0.45 / 5.8 W
Longueur du câble	2 m
Pression dynamique	0.5–10 bar
Température de service	10–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0.5 bar
Débit calculé	0.04 l/s
Durée d'activation de la douchette	20 s
Charge max. de l'abattant WC	150 kg
Aspiration des odeurs	Non
SoftOpening	Non
Avec chauffage de lunette d'abattant	Non
Avec fonctionnement de séchoir	Non

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau sur le côté à gauche, pour réservoir apparent
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Patins supplémentaires pour abattant WC / cuvette de WC
- Matériel de fixation
- Cuvette de WC suspendue
- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Kit d'isolation phonique

N° de réf.	Couleur / surface	B	H	T	Classe de protection	Puissance absorbée
146.135.11.1	blanc	40 cm	48.5 cm	50.5 cm	I	800 W

Accessoires

- Kit de raccordement d'eau Geberit AquaClean pour réservoirs à encastrer 12 / 15 cm
- Kit de raccordement d'eau conventionnel, pour abattants Geberit AquaClean
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean



- En association avec le module Geberit DuoFresh, permet de disposer de la fonction aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique.