

FICHE TECHNIQUE

COLLECTEUR MALE 3/4 EQUERRE A SERTIR
4 DEP 12 A PURGE

Réf. 16693

Diamètre corps Ø 30 mm et entraxe 55 mm

Attention :

Certaines sertisseuses dont la mâchoire est trop encombrante ne conviennent pas à un entraxe de 50 mm.

Gamme : RIQUIER - COLLECTEUR


Certification(s) : Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S), ainsi que la 4MS.

NF545

Brevet : Non

Conditionnement : Unitaire - 1

Poids : 694 g



Dimensions techniques

Cote A : 270 mm
Cote B : 70 mm
Cote C : 55 mm
Cote D : mm
Cote E : mm

Diamètres nominaux

Ø 1 : 3/4 pouce
Ø 2 :
Ø 3 :

Informations pratiques

Matière : Laiton, Inox
Finition : Brut
Application :

Fiche mise à jour le : 09/04/2024

Autres informations :

Supports compatibles réfs : 16525, 16538 & 16552
Entraxe : 55 mm
Epruvé à 10 bar



Préconisations de mise en oeuvre

- 1- Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :

3/8" = 25 Nm
1/2" = 30 Nm
3/4" = 30 Nm
1" = 40 Nm
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)