

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Tube - conduit rigide non tulipé sans halogène Ø20mm - au mètre linéaire

IMT35201

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produit | Mureva |
| Type de produit ou équipement | Conduit rigide |
| Forme | Non tulipé |
| Fonctions disponibles | Fonction GT |
| Emplacement de montage | Intérieur À l'extérieur |
| Section nominale | 196 mm ² |
| Diamètre | Externe: 20 mm Interne: 15,8 mm |
| Nuance de la couleur | Noir (RAL 9005) |
| Longueur | 3 m |

Complémentaires

| | |
|--|---|
| Résistance à la compression | 1,25 N |
| Matière | Plastique |
| Quantité du lot | 51 m |
| Température ambiante de fonctionnement | -45...120 °C |
| Normes | NF F 16-101 CEI 60754-2 CEI 61386 EN 50267-2-1 EN 50267-2-2 CEI 60754-1 NF F 16-102 |

Environnement

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Degré de protection IP | IP41 avec kit de juxtaposition |
| Tenue aux chocs (IK) | IK10 |
| Certifications du produit | CSTB NF |
| Caractéristique d'environnement | Non propagateur de flamme |
| Tenue à la flamme | M2 |
| Niveau ou classe | F1 |

Emballage

| | |
|--------------------|-----|
| Type d'emballage 1 | PCE |
|--------------------|-----|

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 2,400 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 2,400 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 100,000 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 118,000 g |
| Type d'emballage 2 | CAR |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 51 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 9,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 12,500 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 300,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 6,028 kg |
| Type d'emballage 3 | PAL |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 3060 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 55,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 305,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 110,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 374,600 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|-----------------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|-----------------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Communication
environnementale

[Profil environnemental du
Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton
recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive UE RoHS](#)

Conformité proactive (produit
hors de la portée juridique de
la directive européenne
RoHS)

Règlementation REACH

[Déclaration REACH](#)

Règlement RoHS chinois

[Déclaration RoHS pour la
Chine](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire

Pas d'opérations particulières
de recyclage requises

Reprise

No