


## Applique 90° Geberit FlowFit pour réservoir à encastrer



Exemple d'image



### Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour réservoirs à encastrer de fabricants tiers

### Caractéristiques

- Indicateur de sertissage

### Contenu de la livraison

- Ecrou moleté M35 x 1,5

- Non serti non étanche
- Bride de fixation pour réservoirs à encastrer Geberit Twinline 8 cm
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

### Caractéristiques techniques

Matériau | Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)

| N° de réf.   | DN | d, ø  | Rp    | arc  | L      | L1     | l      | Z      |         |
|--------------|----|-------|-------|------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 620.890.00.1 | 12 | 16 mm | 1/2 " | 90 ° | 6.8 cm | 3.8 cm | 2.8 cm | 3.5 cm | Nouveau |
| 620.891.00.1 | 15 | 20 mm | 1/2 " | 90 ° | 6.8 cm | 3.8 cm | 2.8 cm | 3.5 cm | Nouveau |