# Fiche technique du produit

Spécifications

## Multifix Air, boîte étanche 1 poste, diamètre 85 mm, profondeur 47 mm, 32A

IMT35034

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme de produit** | Multifix |
| **Nom du produit** | Multifix Air |
| **Type de produit ou équipement** | Boîtier d'appareil |
| **Application** | Pour installation sans échange d'air |
| **Présentation du produit** | Sans couvercle |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Destination du produit** | 20 A prise de courant<br>32 A prise de courant |
| **Fonctions disponibles** | Système anti-rotation<br>Plus de place pour les câbles |
| **Nombre de postes** | 1 poste |
| **Mode de fixation** | Par vis sur appareillage 22 mm |
| **Matière** | PP/TPE |
| **Tenue mécanique** | Étanche à l'air<br>Tenue au feu |
| **Nuance de la couleur** | Blanc (RAL 9010) |
| **Entrée de câble** | 2 prédécoupes tube de 16…20 mm<br>2 prédécoupes tube de 20…25 mm |
| **Entraxe** | 71 mm |
| **Diamètre/profondeur du foret** | 85 mm 47 mm |
| **Distance entre supports** | 78 mm |
| **Hauteur** | 88 mm |
| **Largeur** | 84 mm |
| **Profondeur** | 47 mm |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Température ambiante de fonctionnement** | -5…60 °C |
| **Degré de protection (IP)** | IP5x |
| **Tenue au feu** | 850 °C |
| **Normes** | EN 60670-1 |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

| | |
|---|---|
| **Nb produits dans l'emballage 1** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 4,500 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 9,500 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 9,500 cm |
| **Poids de l'emballage 1** | 33,000 g |
| **Type d'emballage 2** | BB1 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 10 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 11,500 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 20,100 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 32,700 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 448,000 g |
| **Type d'emballage 3** | S04 |
| **Nb produits dans l'emballage 3** | 50 |
| **Hauteur de l'emballage 3** | 30,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 3** | 40,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 3** | 60,000 cm |
| **Poids de l'emballage 3** | 3,058 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie** | 18 mois |

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Non** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Directive UE RoHS | **Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)** |
| Règlementation REACh | **Déclaration REACh** |
| Règlement RoHS chinois | **Déclaration RoHS pour la Chine** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Profil Économie Circulaire | **Pas d'opérations particulières de recyclage requises** |
| Reprise | **No** |