

ISOLES

GAINES SEMI-RIGIDES ALUMINIUM ISOLEES M0/M0



GA ISO	Code	Ø (mm)	Long. (m)	GA ISO	Code	Ø (mm)	Long. (m)
GA ISO 80 LG 3M	823258	80	3	GA ISO 80 LG 2M	823262	80	2
GA ISO 125 LG 3M	823259	125		GA ISO 125 LG 2M	863255	125	
GA ISO 160 LG 3M	823260	160		GA ISO 160 LG 2M	863256	160	
GA ISO 200 LG 3M	823261	200		GA ISO 200 LG 2M	863257	200	

- Classement : M0
- Flexible destiné aux installation de ventilation en basse et moyenne pression. Le pare-vapeur souple facilite courbure et installation. La paroi interne semi-rigide résiste aux graisses, aux agents chimiques (hors acides) et aux nettoyages mécaniques.
- Température d'utilisation : - 30°C à + 250°C
- Gaine interne : feuilard d'aluminium 10/100e

- Isolant : Laine de verre, épaisseur nominale: 25 mm
- Pare-Vapeur : complexe aluminium/polyester renforcé 8x8
- Diamètres standard : 82, 102, 127, 152, 160, 204, 254, 315, 355, 400, 455
- Longueur standard : 3 mètres (± 3 %)
- Emballage : carton collectif ou individuel
- Isolation 50 mm et longueurs spécifiques : sur demande

GAINES SOUPLES ALUMINIUM ISOLEES



Ø (mm)	Longueur (m)	GSi	Code	GSi MP	Code	GSi	Code	GSi MP	Code
		Isolation 25 mm		Isolation 25 mm		Isolation 50 mm		Isolation 50 mm	
125	3	GSi 125/3M	820722	GSi MP 125/3M	820742				
160	3	GSi 160/3M	820602	GSi MP 160/3M	820743				
80	10	GSi 80/10M	823615	GSi MP 80/10M	820714	GSi 80/10M/50	820767	GSi MP 80/10M/50	820777
100	10	GSi 100/10M	823616	GSi MP 100/10M	820715	GSi 100/10M/50	820768	GSi MP 100/10M/50	820778
125	10	GSi 125/10M	820598	GSi MP 125/10M	820716	GSi 125/10M/50	820769	GSi MP 125/10M/50	820779
160	10	GSi 160/10M	820599	GSi MP 160/10M	820717	GSi 160/10M/50	820770	GSi MP 160/10M/50	820780
200	10	GSi 200/10M	820600	GSi MP 200/10M	820718	GSi 200/10M/50	820771	GSi MP 200/10M/50	820781
250	10	GSi 250/10M	820601	GSi MP 250/10M	820719	GSi 250/10M/50	820772	GSi MP 250/10M/50	820782
315	10	GSi 315/10M	820799	GSi MP 315/10M	820720	GSi 315/10M/50	820773	GSi MP 315/10M/50	820783
355	10	GSi 355/10M	820063	GSi MP 355/10M	820721	GSi 355/10M/50	820774	GSi MP 355/10M/50	820784
400	10	GSi 400/10M	820062	GSi MP 400/10M	820740	GSi 400/10M/50	820775	GSi MP 400/10M/50	820785
500	10	GSi 500/10M	820084	GSi MP 500/10M	820741	GSi 500/10M/50	820776	GSi MP 500/10M/50	820786

- Isolation thermique
- Conduit intérieur classé M0
- Classement M0/M1
- Température d'utilisation : - 30°C à + 250°C
- Pression d'utilisation : 3000 Pa max
- Vitesse d'air : 30 m/s max
- Conductivité thermique : k = 0,0370W/mk

- Densité : 16 Kg/m3
- Application en ventilation et en climatisation tertiaire
- Conduits flexibles isolés en complexe alu/polyester constitués d'un conduit intérieur classé M0, protégé par un matelas de 25 ou 50 mm de laine de verre recouvert d'un pare vapeur aluminisé classé M1
- Pour des diamètres et des longueurs différents de ceux proposés dans le tableau ci-joint : veuillez nous consulter

GAINES SOUPLE ISOLEES ECOSOFT



GSi-GH ECOSOFT	Code	Ø (mm)	Longueur (m)	GSi-GH ECOSOFT	Code	Ø (mm)	Longueur (m)
GSi-GH ECOSOFT 80 L10M	810800	80	10	GSi-GH ECOSOFT 200 L10M	810804	200	10
GSi-GH ECOSOFT 100 L10M	810801	100	10	GSi-GH ECOSOFT 250 L10M	810805	250	10
GSi-GH ECOSOFT 125 L10M	810802	125	10	GSi-GH ECOSOFT 315 L10M	810806	315	10
GSi-GH ECOSOFT 160 L10M	810803	160	10	-	-	-	-
GSi-GH ECOSOFT 80/50MM L10M	810810	80	10	GSi-GH ECOSOFT 200/50MM L10M	810814	200	10
GSi-GH ECOSOFT 100/50MM L10M	810811	100	10	GSi-GH ECOSOFT 250/50MM L10M	810815	250	10
GSi-GH ECOSOFT 125/50MM L10M	810812	125	10	GSi-GH ECOSOFT 315/50MM L10M	810816	315	10
GSi-GH ECOSOFT 160/50MM L10M	810813	160	10	-	-	-	-

INDECHIRABLE, SANS DEMANGEAISON, SANS ODEUR, SANS POUSSIÈRE

- Spécial gainable en habitat collectif et individuel
- Conduit flexible intérieur aluminium
- Isolant laine de verre ECOSOFT*, 25 ou 50 mm
 - Résistance thermique : 0,039 W/mk
 - Densité : 14 Kg/m3

- Housse extérieure en polyester indéchirable métallisé 45 µ
- Température d'utilisation : - 30°C à + 120°C
- Pression d'utilisation : 3000 Pa max
- Vitesse d'air : 30 m/s max