


Diffuseur plafonnier

11053609

Plénum RE F0 472X472 D355



Plénum coté RE

Description produit

Le plénum RT assure la reprise ou le soufflage d'air via les diffuseurs carrés SF704, AN704 TP et AF704.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- fixation non apparente au diffuseur par vis latérales directement dans le col,
- • fixation de l'ensemble à la dalle béton à l'aide de pattes situées sur le plénum.

Argumentaire référence

- Cadre extérieur et noyau en profils d'aluminium extrudés assemblés, ou en tôle d'acier profilée.
- Noyau amovible pas un système de ressorts pour l'accès à l'intérieur.
- AF 704 : finition aluminium anodisé teinte naturelle satinée ou peinture époxy, teinte blanc RAL 9010.
- SF 704 : finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010.
- Fixation au plénum non apparente par vis latérales dans le col.
- Le plénum est muni de pattes pour fixation à la dalle béton.

Caractéristiques principales

- acier galvanisé,
- piquage sur le côté.

Données générales

Références	Matière de l'isolant
11053609	-

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11053609	473,5	502