


Modèle **5714**

Bride plate à souder ISO type 01A - Inox 1.4307 - 1.4404

Plain welding flange - Type 01A - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	PN (bar)	Ø tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
10	PN10/40	17,2	90	60	4x14	18	14	0,60	357142-10	•	657142-10	26,60
15	PN10/40	21,3	95	65	4x14	22	14	0,70	357142-15	13,60	657142-15	19,40
20	PN10/40	26,9	105	75	4x14	27,5	16	0,95	357142-20	18,50	657142-20	23,80
25	PN10/40	33,7	115	85	4x14	34,5	16	1,30	357142-25	27,80	657142-25	35,50
32	PN10/40	42,4	140	100	4x18	43,5	18	1,85	357142-32	41,50	657142-32	51,60
40	PN10/40	48,3	150	110	4x18	49,5	18	2,25	357142-40	55,30	657142-40	73,20
50	PN10/16	60,3	165	125	4x18	61,5	19	2,80	357142-50	64,30	657142-50	82,90
50	PN25/40	60,3	165	125	4x18	61,5	20	2,85	357142-5040	•	657142-5040	•
65	PN10/16	76,1	185	145	8x18	77,5	20	3,00	357142-65	72,40	657142-65	106,30
65	PN25/40	76,1	185	145	8x18	77,5	22	3,60	357142-6540	•	657142-6540	•
80	PN10/16	88,9	200	160	8x18	90,5	20	3,95	357142-80	84,50	657142-80	105,70
80	PN25/40	88,9	200	160	8x18	90,5	24	4,60	357142-8040	•	657142-8040	•
100	PN10/16	114,3	220	180	8x18	116	22	4,40	357142-100	98,80	657142-100	128,40
100	PN25/40	114,3	235	190	8x22	116	26	6,05	357142-10040	•	657142-10040	•
125	PN10/16	139,7	250	210	8x18	141,5	22	5,90	357142-125	126,30	657142-125	162,90
125	PN25/40	139,7	270	220	8x26	141,5	28	8,05	357142-12540	•	657142-12540	•
150	PN10/16	168,3	285	240	8x22	170,5	24	7,10	357142-150	157,10	657142-150	208,50
150	PN25/40	168,3	300	250	8x26	170,5	30	10,50	357142-15040	•	657142-15040	•
200	PN10	219,1	340	295	8x22	221,5	24	9,70	357142-200	226,80	657142-200	278,40
200	PN16	219,1	340	295	12x22	221,5	26	10,00	357142-20016	249,60	657142-20016	293,20
200	PN25	219,1	360	310	12x26	221,5	32	14,50	357142-20025	•	657142-20025	•
200	PN40	219,1	375	320	12x30	221,5	36	18,00	357142-20040	•	657142-20040	•
250	PN10	273,0	395	350	12x22	276,5	26	11,90	357142-250	295,00	657142-250	365,80
250	PN16	273,0	405	355	12x26	276,5	29	14,00	357142-25016	350,00	657142-25016	455,00
250	PN25	273,0	425	370	12x30	276,5	35	20,00	357142-25025	•	657142-25025	•
250	PN40	273,0	450	385	12x33	276,5	42	29,50	357142-25040	•	657142-25040	•
300	PN10	323,9	445	400	12x22	327,5	26	13,60	357142-300	328,00	657142-300	439,30
300	PN16	323,9	460	410	12x26	327,5	32	19,00	357142-30016	420,30	657142-30016	672,90
300	PN25	323,9	485	430	16x30	327,5	38	26,50	357142-30025	•	657142-30025	•
300	PN40	323,9	515	450	16x33	327,5	48	41,50	357142-30040	•	657142-30040	•
350	PN10	355,6	505	460	16x22	359,5	28	21,00	357142-350	406,60	657142-350	453,80
350	PN16	355,6	520	470	16x26	359,5	35	28,00	357142-35016	•	657142-35016	•
400	PN10	406,4	565	515	16x26	411	32	27,50	357142-400	593,00	657142-400	833,50
400	PN16	406,4	580	525	16x30	411	38	36,00	357142-40016	694,70	657142-40016	886,00
450	PN10	457,2	615	565	20x26	462	36	33,50	357142-450	674,10	657142-450	894,60
450	PN16	457,2	640	585	20x30	462	42	46,00	357142-45016	•	657142-45016	•
500	PN10	508,0	670	620	20x26	513,5	38	40,00	357142-500	963,20	657142-500	944,50
500	PN16	508,0	715	650	20x33	513,5	46	64,00	357142-50016	1357,30	657142-50016	2000,00
600	PN10	609,6	780	725	20x30	616,5	42	54,50	357142-600	1140,40	657142-600	1812,30
600	PN16	609,6	840	770	20x36	616,5	55	96,00	357142-60016	2112,90	657142-60016	2270,00
700	PN10	711,2	895	840	24x30	718	50	107,15	357142-700	•	657142-700	•
800	PN10	812,8	1015	950	24x33	820	56	152,70	357142-800	•	657142-800	•
900	PN10	914,4	1115	1050	28x33	920,5	62	190,00	357142-900	•	657142-900	•
1000	PN10	1016,0	1230	1160	28x36	1022	70	352,00	357142-1000	•	657142-1000	•

Type A : face de joint plate

• Sur demande

Sur demande : autres types d'emboîtement (types B à H, selon NF EN 1092-1)