

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Multifix - boîte d'encastrement - Ø 67mm - prof 40mm - 4 postes entraxe 71 mm

IMT35944

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gamme                         | Multifix              |
| Type de produit ou équipement | Boîtes d'encastrement |
| Présentation du produit       | Sans couvercle        |

### Complémentaires

|                      |   |
|----------------------|---|
| Nombre de postes     | 4 postes  |
| Mode de fixation     | Par vis et griffes  |
| Nuance de la couleur | Blanc polaire   |
| Entrée de câble      | 12 entrée défonçable diamètre : 20 mm<br>3 entrée défonçable diamètre : 16 mm |
| Largeur              | 67 mm   |
| Profondeur           | 40 mm   |
| Diamètre             | 67 mm   |

### Environnement

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Degré de protection (IP) | IP20 |
|--------------------------|------|

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,100 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,300 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 29,000 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 102,000 g |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 11,500 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 20,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 33,500 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 630,000 g |
| Type d'emballage 3             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 25        |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Hauteur de l'emballage 3  | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3  | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3    | 3,960 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 1 |
|--------------------------------|---|



|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Produit conçu par China Green | Non |
|-------------------------------|-----|

## Use Better

### Matières et Substances

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Teneur en métaux recyclés | 0 |
|---------------------------|---|

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Emballage avec carton recyclé | Non |
|-------------------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Emballage sans plastique | Non |
|--------------------------|-----|

[Directive UE RoHS](#)

Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)

Règlementation REACH

[Déclaration REACH](#)

Règlement RoHS chinois

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

sans PVC

Oui

## Use Again

 **Réemballer et réusiner**

Profil Économie Circulaire

**Pas d'opérations particulières  
de recyclage requises**

Teneur en halogène

**Produit sans halogène**

Reprise

**No**

Image of product / Alternate images

Alternative

---







