

USAV



LES + PRODUIT

- Fabrication en aluminium
- Grillage anti-moustiques
- Fixation directe par vis sur conduit (pas de 20 mm)

APPLICATION

- Grilles destinées au rejet ou à la prise d'air dans les installations de ventilation et de climatisation
- Installation en façade

GAMME

- 6 modèles Ø 100 à 315 mm
- Débit de 40 à 450 m³/h

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| USAV | Code | Ø (mm) | Dimensions (mm) | | | |
|----------|--------|--------|-----------------|-----|----|---|
| | | | Ø d | Ø D | H | J |
| USAV 100 | 873123 | 100 | 100 | 124 | 19 | 5 |
| USAV 125 | 873124 | 125 | 125 | 150 | 19 | 5 |
| USAV 160 | 873125 | 160 | 160 | 182 | 17 | 5 |
| USAV 200 | 873126 | 200 | 200 | 223 | 20 | 5 |
| USAV 250 | 873127 | 250 | 250 | 275 | 20 | 5 |
| USAV 315 | 873128 | 315 | 315 | 345 | 21 | 5 |
| USAV 400 | 870194 | 400 | 400 | 439 | 40 | 5 |

DIMENSIONS (MM)

