


Coude 90° Geberit FlowFit avec raccord à compression



Exemple d'image



Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau | Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)

Contenu de la livraison

- Raccord à compression

N° de réf.	DN	d, ø	d1, ø	arc	L	l	Z	Z1	SW	
620.700.00.1	12 / 10	16 mm	12 mm	90°	5.5 cm	0.8 cm	2.2 cm	1.7 cm	24 mm	Nouveau
620.710.00.1	12	16 mm	15 mm	90°	5.5 cm	0.8 cm	2.2 cm	1.7 cm	24 mm	Nouveau
620.701.00.1	15 / 12	20 mm	15 mm	90°	5.7 cm	0.8 cm	2.4 cm	1.7 cm	24 mm	Nouveau