HDA245S

Disjoncteur de branchement différentiel 2P 15/45A 500mA selectif

Caractéristiques techniques

Architecture

Position du neutre	gauche
Nombre de pole protégé	1
Nombre de pôles	2 P
Type de pôles	1P+N

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	205 / 240 / 250 V
Type de tension d'alimentation	AC
Fréquence assignée	50/60

Tension

Tension assignée d'isolement	2000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 V

Intensité du courant

Courant différentiel assigné	500 mA
Courant assigné nominal	45 A
Valeur du réglage thermique	15 / 30 / 45 A

Courant / température

Courant assigné à 20°C	45 A
Courant assigné à 25°C	45 A
Courant assigné à 30°C	45 A
Courant assigné à 35°C	45 A
Courant assigné à 40°C	45 A

Dimensions

Profondeur produit installé	76 mm
Hauteur produit installé	198 mm
Largeur produit installé	72 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	13 W

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	500
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	2000

Installation, montage

Couple de serrage	4Nm
Démontabilité haute pour produits modulaires	0
Démontabilité basse pour produits modulaires	0
Approprié pour montage encastré	1

Connexion

Section de raccordement en câble souple	1 / 16mm²
Section de raccordement en câble rigide	1 / 25mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	16 mm²

Standards

Homologations	NF

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Type de protection différentielle	AC SEL

Conditions d'utilisation

Température de service	-5…40 °C
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Altitude	2000 m
Tropicalisation/humidité/Exécution	8 jours à 57°C et 95% d'humidité
Température de stockage/transport	-25…70 °C

Identification

Mots clés	disjoncteur de branchement ; différentiel ; branchement ; 2P ; 15/45A ; 500mA ; sélectif

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification