

Réseaux

Conduits rigides plastiques rectangulaires



Le réseau rigide plastique est aussi adapté pour une installation de VMC simple flux hygroréglable.



Réseau équivalent Ø 80 ou 100 mm

Indice	Description	Dim. pièces raccordées	Accessoires standard		Accessoires avec joint	
			LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
8	tube rect. plast. 55 x 110 - 3 m ⁽¹⁾	55 x 110	TR 55 X 110 P - 3M	460 000	-	-
11	tube rect. plat PVC 55 x 110 - 1,5 m	55 x 110	TR PLAT 55X110	460021	-	-
9	raccord droit 55 x 110	55 x 110	RD 55 X 110	460 001	RD 55 X 110 J	460 050
5	coude vertical 90° 55 x 110	55 x 110	CV 55 X 110	460 002	CV 55 X 110 J	460 056
10	coude horizontal 90° 55 x 110	55 x 110	CH 55 X 110	460 003	CH 55 X 110 J	460 058
16	coude mixte vertical pour bouche	55 x 110, Ø 100	-	-	CMV 55X110X100 JB	460 069
4	coude mixte vertical 55 x 110 x 100	55 x 110, Ø 100	CMV 55X110X100	460 004	CMV 55X110X100 J	460 054
1	raccord mixte 55 x 110 x 100	55 x 110, Ø 100	RMD 55X110X100	460 005	RMD 55X110X100 J	460 052
2	coude angle variable 55 x 110	55 x 110	CAV 55 X 110	460 013	CAV 55 X 110 J	460 064
6	té 90° 55 x 110 x 100	55 x 110, Ø 100	TE 55X110X100	460 006	-	-
12	fixation rectangulaire 55 x 110	55 x 110	FR 55 X 110	460 015	-	-
3	raccord adaptable 100/80	Ø 100 / Ø 80	RA 100X80	460 017	-	-
7	té horizontal rect. 55 x 110	55 x 110	TEHR 55X110	460 023	-	-
12	fixation rect. conduit plat 55 x 110	55 x 110	FR PLAT 55X110	460 049	-	-

⁽¹⁾ Conditionnement minimum : 6 longueurs.

Réseau équivalent Ø 125 mm

Indice	Description	Dim. pièces raccordées	Accessoires standard		Accessoires avec joint	
			LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
8	tube rect. plast. 55 x 220 - 3 m ⁽¹⁾	55 x 220	TR 55 X 220 P - 3M	460 007	-	-
9	raccord droit 55 x 220	55 x 220	RD 55X220	460 008	RD 55X220 J	460 051
5	coude vertical 90° 55 x 220	55 x 220	CV 55 X 220	460 009	CV 55 X 220 J	460 057
10	coude horizontal 90° 55 x 220	55 x 220	CH 55 X 220	460 010	CH 55 X 220 J	460 059
4	coude mixte vertical 55 x 220 x 125	55 x 220, Ø 125	CMV 55X220X125	460 011	CMV 55X220X125 J	460 055
16	coude mixte vertical pour bouche	55 x 220, Ø 125	-	-	CMV 55X220X125 JB	460 070
1	raccord mixte 55 x 220 x 125	55 x 220, Ø 125	RMD 55X220X125	460 012	RMD 55X220X125 J	460 053
7	té horizontal rect. 55 x 220	55 x 220	TEHR 55X220	460 022	TEHR 55X220 J	460 067
2	coude angle variable 55 x 220	55 x 220	CAV 55X220	460 025	CAV 55X220 J	460 065
12	fixation rectangulaire 55 x 220	55 x 220	FR 55X220	460 016	-	-
6	té 90° 55 x 220 x 125	55 x 220, Ø 125	TE 55X220X125	460 018	-	-
13	bouchon rect. 55 x 220	55 x 220	BOUCHON 55X220	460 019	-	-
15	piège à son conduit rect. 55 x 220	55 x 220	PAS R50 55 x 220	460 047	-	-
Pour un changement de diamètre (équivalent 125 à 80 mm ou 100 mm)						
7	té horizontal rect. 55 x 220 x 110	55 x 220 x 110	TEHR 55X220X110	460 024	TEHR 55X220X110 J	460 068
14	réduction rect. 55 x 220 x 110	55 x 220 x 110	RR 55X220X110	460 042	-	-

⁽¹⁾ Conditionnement minimum : 4 longueurs.

