

Système de chasse d'eau

TEMPOFLUX 2

Réf. 762901

Robinet de chasse directe temporisée WC



DESCRIPTION

Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 2 - Réf. 762901

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.
 Rosace Ø 195 en métal chromé.
 Fixation mécanique cachée de la rosace.
 Boîtier d'encastrement multimontage.
 Profondeur d'encastrement réglable de 0 à 20 mm.
 Simple touche 6l.
 Déclenchement souple.
 Protection antisiphonique.
 Robinet d'arrêt et de réglage de débit/volume intégré.
 Corps en laiton massif.
 Bouton poussoir en métal chromé.
 Alimentation en ligne M3/4".
 Sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32.
 Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.
 Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.
 Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.
 Compatible avec l'eau de pluie.
 Adapté aux cuvettes WC sans bride sans réglage de débit et aux PMR.
 Garantie 30 ans.
 Ce modèle de robinetterie n'étant pas équipé de boîtier d'encastrement étanche, l'installateur devra prévoir l'étanchéité de la niche d'encastrement ainsi que l'évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d'installation).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 2 - Réf. 762901

Raccordement	3/4"
Technologie	Temporisée
Débit	6l
Finition	Métal chromé
Normes	 
Garantie	

AVANTAGES



Déclenchement souple



Absence de réservoir : pas de stagnation d'eau



Installation encastrable dans le mur



Chasse puissante et disponible immédiatement

