



Plaque de commande sensitive

Visign for Care

- pour réservoir de chasse d'eau à encastrer 2H, réservoir de chasse d'eau à encastrer 2L, réservoir de chasse d'eau à encastrer 2C
- disponible en option Adaptateur modèle 8355.91
- déclenchement sans contact du rinçage par l'avant ou par le dessus, technique de rinçage à 2 volumes, avec fonction-Hygiène Viega

équipement

Unité de commande à câbles, bloc d'alimentation (longueur de câble 1,05 m), cadre de fixation, matériel de fixation

Note

Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service tenant compte des paramètres temps et volume pilotés électroniquement. Paramètres réglables temps : éteint, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Paramètres réglables volume : 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 9L.

Pour la réception d'un rinçage par fréquence radio avec par exemple les poignées de relèvement HEWI 802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) le récepteur modèle 8350.35 est à commander en complément.

modèle 8352.21

article 653 828



Caractéristiques

Réglage d'usine petit volume de chasse d'eau	env. 3L	
Réglage d'usine grand volume de chasse d'eau	env. 6L	
Tension secteur	tension du réseau	100–240 V AC/50–60 Hz
Plaque de recouvrement	plastique blanc-alpin	
Poids	1060 g	
Volume	12432 cm ³	
Matériau	plastique	