

# FICHE TECHNIQUE

TE MALE 1/2 ECROU LIBRE 1/2 ECROU LIBRE  
1/2

Réf. 01771


**Gamme :** RIQUIER - A VISSER

**Certification(s) :** Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S), ainsi que la 4MS.


**Brevet :** Non

**Conditionnement :** Sachet - 10

**Poids :** 91 g



**4MS**



## Dimensions techniques

Cote A : 56.5 mm  
Cote B : 32.5 mm  
Cote C : 46 mm  
Cote D : 32.5 mm  
Cote E : 24 mm


## Diamètres nominaux

ø 1 : 1/2 pouce  
ø 2 : 1/2 pouce  
ø 3 : 1/2 pouce

## Informations pratiques

**Matière :** Laiton  
**Finition :** Brut  
**Application :**

Fiche mise à jour le : 23/04/2024



## Préconisations de mise en oeuvre

- 1- Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :  
  
3/8" = 25 Nm  
1/2" = 30 Nm  
3/4" = 30 Nm  
1" = 40 Nm
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)