


FORSYTHIA

POTELET CONIQUE- GRIS - 230 V - 35W - 4000K

100 X 16,5 CM - IP65 - ROND



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 90 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +40 °C/10%-70%

Facteur de puissance : 0,95

Allumage : Immédiat

Angle : 150°

Matériau : Aluminium - Vitre en PC

Durée de vie LED : 30,000 Heures

Nombre de cycles ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP33 (Socle du potelet)

Indice de protection IP : IP65 (LED + Driver)

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 6,26 Kg

Vis de scellement non fournies

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Pour les applications extérieures, un système de drainage doit être utilisé sous le socle d'encastrement pour faciliter l'évacuation des liquides.

Il est impératif de faire fonctionner les luminaires ouverts durant 45 minutes afin d'évacuer l'humidité ambiante et éviter la condensation à l'intérieur du produit. Pour faciliter l'installation, le câblage peut être effectué à l'aide des connecteurs 7210 / 7211 / 7213 ou boîte de jonction IP68 7230 / 7231.

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Ref. 70807

Type : Potelet conique LED

Finition : Gris Anthracite (RAL : 7016)

Lumens : 3150 Lm

Puissance absorbée : 35W

Puissance restituée : 315W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Non

Dimensions (Ø x H) : Ø167 x 1018 mm

Emballage : boîte

EAN : 3701124406613

Équipé d'un driver certifié ENEC

Dimensions

