

Bouchon, adaptateur, couvercles... Grâce à la large gamme d'accessoires de collecteurs de Comap, tirez le meilleur parti de notre gamme de collecteurs et adaptez facilement la solution aux besoins spécifiques de votre installation.



|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Description | Réduction mâle-femelle avec bague plate M1" - F3/4"   |
| Code        | 982286                                                |
| EAN         | 03430650129276                                        |
| Modèle      | <u>9822 - Réduction mâle-femelle avec bague plate</u> |

### Classification données générales

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Groupe Etim    | Raccords, brides et accouplements pour plomberie/chauffage |
| Classe Etim    | Raccord à 2 voies                                          |
| Nom du produit | 9822 Nipple MF 1x3/4                                       |
| Marque         | COMAP                                                      |
| type produit   | Manifold accessories                                       |
| Code           | 982286                                                     |
| EAN            | 03430650129276                                             |

### Classification caractéristiques

|                                              |                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Matériau raccordement 1                      | Laiton                                                        |
| Qualité du matériau raccordement 1           | Autre                                                         |
| Traitement de surface                        | Non traité                                                    |
| Protection de surface raccordement 1         | Non traité                                                    |
| Traitement de surface                        | Sablé                                                         |
| Traitement de surface raccordement 1         | Sablé                                                         |
| Matériau raccordement 2                      | Laiton                                                        |
| Qualité du matériau raccordement 2           | Autre                                                         |
| Protection de surface raccordement 2         | Autre                                                         |
| Traitement de surface raccordement 2         | Autre                                                         |
| Forme                                        | Droit                                                         |
| Modèle                                       | Autre                                                         |
| Angle du coude                               | 0 degré                                                       |
| Rayon du coude                               | 0 millimètre                                                  |
| Réduit                                       | Non                                                           |
| Excentrique                                  | Non                                                           |
| Lié au système                               | Oui                                                           |
| Diamètre nominal raccordement 1              | 1 pouce (25)                                                  |
| Épaisseur de paroi raccordement 1            | 3 millimètre                                                  |
| Wall thickness connecting pipe, connection 1 | 3 millimètre                                                  |
| Raccordement 1                               | Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)                          |
| Code contour connection 1                    | Autre                                                         |
| Diamètre nominal raccordement 2              | 3/4 pouce (20)                                                |
| Épaisseur de paroi raccordement 2            | 3 millimètre                                                  |
| Wall thickness connecting pipe, connection 2 | 3 millimètre                                                  |
| Raccordement 2                               | Filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Code profil                                  | Autre                                                         |
| Code contour connexion 2                     | Autre                                                         |
| Raccord de couleur principale                | Laiton                                                        |
| Norme bride                                  | Autre                                                         |
| Flange compression class (ANSI)              | Autre                                                         |
| Flange compression class (PN)                | Autre                                                         |
| Flange compression class (JIS)               | Autre                                                         |
| Flange compression class (BS)                | Autre                                                         |
| Matériau d'étanchéité                        | EPDM                                                          |
| Avec butée                                   | Non                                                           |
| Valeur zêta                                  | 0                                                             |
| Résistant à la traction                      | Non                                                           |
| Longueur                                     | 35 millimètre                                                 |

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Température moyenne minimale (fonctionnement continu) | 0 degrés Celsius   |
| Longueur raccordement 1                               | 35 millimètre      |
| Température moyenne maximale (fonctionnement continu) | 110 degrés Celsius |
| Longueur de travail raccordement 1                    | 25 millimètre      |
| Self-sealing                                          | Oui                |
| Longueur raccordement 2                               | 25 millimètre      |
| Longueur de travail raccordement 2                    | 25 millimètre      |
| Largeur de clé                                        | 0 millimètre       |
| Diamètre de clé universelle                           | 0 millimètre       |
| Couple de serrage                                     | 30 - 30 Nm         |
| Température moyenne (fonctionnement continu)          | 0 - 110 °C         |
| Pression de service maximale à 20 °C                  | 10 bar             |
| Équipements au gaz QA                                 | Non                |
| Pression max. de service à température moyenne max.   | 10 bar             |
| Label de contrôle KIWA                                | Oui                |
| Avec isolation thermique                              | Non                |
| Classe de rigidité annulaire                          | Autre              |
| Standard Dimension Ratio (SDR)                        | 0                  |
| Avec matériau d'étanchéité                            | Non                |
| certifié VdS                                          | Non                |
| Fermé                                                 | Non                |
| cachet DVGW                                           | Oui                |
| With connection indicator                             | Non                |
| Avec robinet de distribution                          | Non                |
| Avec purgeur d'air                                    | Non                |
| Essais FM                                             | Non                |
| Essais LPCB                                           | Non                |
| Label de qualité ULC                                  | Non                |
| Contrôle UL                                           | Non                |
| Certificat DIN-CERTCO                                 | Non                |
| Certifié VdS                                          | Non                |
| Avec homologation TÜV                                 | Non                |
| Label de qualité DVGW pour le gaz                     | Oui                |
| Label de qualité DVGW pour l'eau                      | Oui                |
| Certified according to NF 545                         | Oui                |
| Label de contrôle KIWA                                | Oui                |
| Équipements au gaz QA                                 | Non                |
| Label de contrôle KOMO                                | Oui                |
| Gastec QA - AR 214 (H2)                               | Non                |
| Homologation selon BBR/EKS                            | Non                |

Alsebergsesteenweg 454  
1653, Dworp - be

T +32 2 371 01 67  
E [be.info@aalberts-hfc.com](mailto:be.info@aalberts-hfc.com)  
I [comap.aalberts-hfc.com](http://comap.aalberts-hfc.com)