

## Table de cuisson

Réf. : BPI1641UX

### Les Plus produits

**Fonction Ultraboost** La fonction ultraboost permet une montée en chauffe du foyer, jusqu'à 20% plus rapide que la fonction boost classique.

**Commandes Individuelles** Chaque foyer induction dispose de commandes dédiées, pour cuisiner avec précision et rapidité. Pour plus de confort, ils sont équipés d'une minuterie indépendante.

**Sécurité 10 points** Sécurité intégrale : anti-surchauffe, anti-débordement, témoins de chaleur résiduelle, verrouillage du clavier, automatique-stop, détection des récipients, des petits objets, de la faible intensité du survoltage et d'une mauvaise connexion.

#### GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	BPI1641UX

#### DÉFINITION DU PRODUIT

Autres couleurs disponibles	
Couleur de la surface	Noir
Ean code	3660767980983
Emplacement du bandeau	Frontal
Largeur en cm	60
Matériau du cadre	Sans
Matériau de la table	Vitrocéramique
Mode d'installation	Encastrable
Nombre de foyers	4
Type d'énergie	Electricité
Type de table	Induction
Typologie	Induction

#### LES FOYERS

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	188,2	169,5	175,1	170,2		
Consommation d'énergie électrique totale (EC)						
Dimension de l'élément chauffant (mm)	180	180	160	210		
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						
Efficacité énergétique gaz total (EE)						
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99mn		
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Arrière Gauche	Avant Droit	Arrière Droit		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3600	3600	2500	3600		
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction	Induction		
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur					

#### GRILLES

Couleur de la grille	
Matériau de la grille	
Nombre de grilles	
Type de grille	

#### COMMANDES

Autres commandes	
Minuterie	Oui
Système d'allumage	
Type de commandes	Touches
Type de régulation d'énergie	Electronique

#### BRANCHEMENTS

Fréquence en Hz	50/60
Intensité en A	32
Longueur du cordon en cm	130
Puissance maxi électrique en kW	7.4
Tension en V	220-240
Type de prise électrique	Sans

#### BRANCHEMENTS GAZ

Autres types de gaz possibles	
Équipement gaz d'origine	
Injecteurs fournis	
Puissance maxi gaz en kW	
Raccordement au gaz	

## Table de cuisson

Réf. : BPI1641UX

### SÉCURITÉS

Certificats de conformité	
Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Détection de récipients	Oui
Système de sécurité gaz	
Témoin de chaleur Résiduelle	Individuel
Témoin de mise sous tension	Oui
Verrouillage centralisé	1 Touche centralisée

### DIMENSIONS

Dimensions d'encastrement en mm	560x490
Dimensions du produit emballé en mm	140X750X600
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm	55X558X488
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm	4X580X510
Poids brut en kg	10.8
Poids net en kg	10.12

DRAP