

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2

Réf. 375100

Secteur, sur vasque, H.250

DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 375100

Robinet de lavabo automatique brossé sur vasque :
Alimentation sur secteur 230/6 V.
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Aérateur antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Robinetterie en Inox, hauteur de 250 mm pour vasque à poser.
Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
Flexible PEX avec filtre.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Paramétrage manuel du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.
Adapté aux PMR.
Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 375100

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Automatique
Hauteur de goutte	250 mm
Débit	3 l/min
Finition	Brossée
Garantie	



AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Économie d'eau de 90 %



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Design épuré

