


Code	Description
11943WH	Main courante option 3

Garanties et Certifications

Garantie à vie

Tailles et Options



BARRE HAUTE RÉSISTANCE LISSE

11943WH - Main courante option 3

Texte descriptif CCTP

Main courante de douche Verticale/Horizontale avec support douchette réversible, garantie à vie, HR LISSE Gainée UPVC Blanc RAL 9016 renforcé par une tubulure en aluminium, Ø 32mm, réf 11943WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 600x700x1200mm, 4 zones de fixation, platines avec 5 trous et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Avantages

- **Résistante** grâce à sa conception en UPVC renforcé par une tubulure en aluminium et ses 5 points de fixation par platine qui permettent d'atteindre une charge de 190kg
- **Sécurisante** avec son diamètre de 32 mm pour une préhension optimale
- **Agréable** grâce à son revêtement en plastique extrudé UPVC pour un toucher chaud
- **Facile à nettoyer** de part sa conception lisse

Caractéristiques

- Charge maximale : 190kg
- 5 points de fixation par platine (4 points pour la rosace centrale)
- Diamètre : 32 mm
- Dégagement du mur : 60 mm
- Diamètre rosace : 90 mm
- Diamètre visserie : 6 mm
- Blanc (RAL9016)

Matériaux

- Revêtement UPVC
- Tubulure en aluminium