

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Styl - Enjoliveur 2 demi touche - IP55 - IK08 - blanc

MUR39205

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Mureva Styl
Gamme de produit	Mureva Styl
Type de produit ou équipement	Enjoliveur
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Courant assigné d'emploi	10 AX
Mode de fixation	Clipsable
Type de charge	Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 100 W
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Nombre de touches	2
Commande	Enjoliveur
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène) Plastique
Largeur	70 mm
Hauteur	70 mm
Profondeur	14 mm
Résistance aux produits chimiques et détergents	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Labels qualité	NF AENOR
Degré de protection (IP)	IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible 650 °C conforming to CEI 60695-2-1
Normes	EN 60669-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...40 °C

Température ambiante de stockage	-25...55 °C
----------------------------------	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	1,1 cm
--------------------------	--------

Largeur de l'emballage 1	7,0 cm
--------------------------	--------

Longueur de l'emballage 1	7,1 cm
---------------------------	--------

Poids de l'emballage 1	20,0 g
------------------------	--------

Type d'emballage 2	BB1
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	10
--------------------------------	----

Hauteur de l'emballage 2	15,6 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 2	7,0 cm
--------------------------	--------

Longueur de l'emballage 2	39,0 cm
---------------------------	---------

Poids de l'emballage 2	287,0 g
------------------------	---------

Type d'emballage 3	S04
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 3	60
--------------------------------	----

Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 3	40,0 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 3	60,0 cm
---------------------------	---------

Poids de l'emballage 3	2,544 kg
------------------------	----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Numéro SCIP	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	No
---------	----